

Obec Vyšný Žipov
OcÚ, Vyšný Žipov 83, 094 33 Vyšný Žipov

Číslo sp.: OVŽ- 324/2024-003
Vo Vyšnom Žipove dňa 30.06.2025

V e c

Rozhodnutie o umiestnení stavby

Stavebník : **Obec Skrabské, OcÚ, Skrabské 78, 094 33
Skrabské**
Stavba : **KANALIZÁCIA a ČOV SKRABSKÉ**

Rozhodnutie o umiestnení stavby

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Navrhovateľ: Obec Skrabské, OcÚ, Skrabské 78, 094 33 Skrabské (IČO: 00332844) podala dňa 09.12.2024 na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „KANALIZÁCIA a ČOV SKRABSKÉ“, ktorá má byť umiestnená prevažne v katastrálnom území Skrabské tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí súčasť dokumentácie pre územné rozhodnutie. Jedná sa o líniovú inžiniersku stavbu podľa § 43a ods. 3 písm. g) stavebného zákona (ďalškové a miestne rozvody vody alebo pary, úpravne vody, miestne kanalizácie a čistiarne odpadových vôd.). Začatie územného konania bolo oznámené všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy, ústne konanie bolo dňa 07.01.2025.

Obec Vyšný Žipov, stavebný úrad príslušný podľa §-u 117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný úrad a stavebný zákon) v spojení s § 119 ods. 1 a 3 stavebného zákona, prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy postupom podľa §-u 37, §-u 38 stavebného zákona a zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a vyhodnotil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe toho podľa §-39 a § 39a stavebného zákona a §-u 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

vydáva

Rozhodnutie

o umiestnení stavby:

„Kanalizácia a ČOV Skrabské“

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" tak ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia pre navrhovateľa a stavebný úrad.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu sa stanovujú tieto podmienky:

1./ Účelom stavby je výstavba verejnej kanalizácie a ČOV v obci Skrabské

Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku

Miesto stavby: zastavané územie a mimo zastavaného územia obce Skrabské

Charakter stavby: nová stavba verejného kanalizácie a ČOV - líniová inžinierska stavba podľa § 43a ods. 3 písm. g) stavebného zákona stavba vo verejnom záujme

CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY

ZHODNOTENIE POLOHY A STAVU STAVENISKA

Obec Skrabské je starobyľou zemplínskou obcou v okrese Vranov nad Topľou. Nachádza sa v styku Nízkych Beskyd a Pozdišovskej pahorkatiny v doline rieky Tople. Záujmové územie pre predmetnú výstavbu sa nachádza v k.ú. Skrabské. Navrhovaná stavba zasahuje do intravilánu aj extravilánu obce. Projektová dokumentácia rieši odkanalizovanie obce Skrabské, vrátane samotnej kanalizácie, kanalizačných prípojok a ČOV. Kanalizácia je navrhnutá gravitačná, prečerpávanie vôd je riešené len v rámci ČOV.

Staveniskom stavby budú uličné pásy v obci a čiastočne územia v extraviláne obce. Časť kanalizácie je vedená cez súkromné pozemky. Prevažná časť navrhovaných kanalizačných stôk je vedená v obecných cestách, čiastočne budú stoky vedené aj v zelených pásoch, rigoloch, priekopách a podobne. Trasa kanalizácie zasahuje taktiež do cesty III. triedy. Potrubie v extraviláne je vedené prevažne v trávnatých plochách. Splaškové vody budú navrhovanou kanalizáciou zvedené do navrhovanej ČOV v katastri Skrabské a vyčistené odpadové vody budú následne zaústené do vodného toku Topľa.

Obec Skrabské v súčasnosti nemá vybudovanú verejnú kanalizáciu, avšak v obci je vybudovaný verejný vodovod a plynovod. Odpadové vody sú v súčasnosti likvidované individuálne na pozemkoch jednotlivých nehnuteľností (domové ČOV, žumpy a septiky), čo však nevyhovuje súčasným požiadavkám.

PRÍPRAVA ÚZEMIA PRE VÝSTAVBU

Vytýčenie podzemných vedení

Pred samotným začiatkom zemných prác je nutné, aby zhotoviteľ stavby zabezpečil vytýčenie všetkých podzemných vedení, prípadne inžinierskych podzemných sietí, ktoré mohli byť vybudované v dobe medzi spracovaním projektu a termínom začiatku výstavby. Výkop rýh v blízkosti existujúcich podzemných vedení a v mieste križovania je nutné realizovať manuálne. Pri križovaní kanalizačného potrubia s podzemnými vedeniami sa tieto v mieste kríženia podchytia. V prípade kolízie s existujúcimi vedeniami, kde to dovoľujú priestorové podmienky, sa trasa kanalizácie posunie ďalej od existujúceho vedenia.

Sprístupnenie objektov a pozemkov

Pre realizáciu je potrebné sprístupniť pozemky pre výstavbu kanalizačných potrubí a výstavbu ČOV aj s elektrickou a vodovodnou prípojkou.

Prekládky podzemných a nadzemných inžinierskych sietí

Prekládky existujúcich inžinierskych sietí na základe dostupných informácií nie sú nutné. Obmedzenie po komunikáciách bude dočasné iba počas výstavby kanalizácie. Prípadné kolízne stavy, kde dôjde k nutnosti preloženia existujúcich inžinierskych sietí, budú riešené počas realizácie stavby.

Likvidácia drevín a porastov

Stavba si vyžaduje v lokalite navrhovanej výstavby určitý výrub kríkov a stromov v trase navrhovanej kanalizácie. Bližšie informácie budú uvedené v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie.

Uvedenie do pôvodného stavu

Počas realizácie splaškovej kanalizácie a kanalizačných prípojek môže dôjsť k rozobratiu, resp. búraniu niektorých oplotení, zásahu do odvodňovacích rigolov, dláždených plôch, vjazdov do dvorov, chodníka, betónových čiel priepustov, podopretiu, resp. posunu stĺpov. Všetky tieto zásahy je po ukončení prác nutné uviesť do pôvodného stavu.

V prípade kolízie jestvujúceho plynového potrubia s navrhovanou trasou je nutné uloženie plynových potrubí do chráničiek – podľa požiadaviek správcu.

Odstránenie ornice, technická a biologická rekultivácia

V trase potrubí, ktoré prechádzajú po záhradách a PPF sa pred začatím výkopových prác odstráni ornica v šírke manipulačného pásu 7 m, v hr. cca 0,30 m. Po ukončení prác sa terén uvedie do pôvodného stavu.

Dopravné značenie

Projekt dopravného značenia si bude zabezpečovať zhotoviteľ stavby pred začatím výkopových prác a odsúhlasí s príslušným OR PZ.

URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE

ZDÔVODNENIE ARCHITEKTONICKÉHO, URBANISTICKÉHO A STAVEBNO-TECHNICKÉHO RIEŠENIA

Vzhľadom na to, že kanalizácia je podzemná stavba, nevytvára nároky na architektonické riešenie stavby. V rámci ČOV sú nadzemnými objektmi – združený objekt ČOV. Objekt bude riešený so sedlovou strechou v nasledovnom farebnom riešení:

- o Strecha – tmavomodrá
- o Steny – svetlomodrá
- o Sokel – sivá
- o Klampiarske výrobky – tmavomodrá
- o Okenné rámy – biela
- o Dvere – biela
- o Sekcionálna brána – biela
- o Ocelové konštrukcie – tmavomodrá
- o Kalojem s obkladom (lakoplast – tmavomodrá)

Z hľadiska urbanistického sú na stavbu kladené nároky, aby ňou bolo možné odkanalizovať väčšinu nehnuteľností v obci Skrabské a aby boli rešpektované požiadavky na priestorové umiestnenie kanalizácie vyplývajúce z normy STN 73 6005.

Stavebno-technické riešenie je navrhované v súlade s normou STN 75 6101 – Stokové siete a kanalizačné prípojky, normou STN 75 6401 – Čistiare odpadových vôd pre viac ako 500 EO, ako aj ďalších súvisiacich noriem pre výstavbu kanalizácie a ČOV.

Nutnosť výstavby navrhovanej kanalizácie v obci Skrabské sa odôvodňuje potrebou ochrany podzemných a povrchových vôd pred ich znečistením splaškovými odpadovými vodami a tiež z hľadiska možnosti ďalšieho rozvoja tejto obce. Súčasný spôsob likvidácie odpadových vôd a to cez žumpy a septiky, ktoré v mnohých prípadoch sú nepriepustné, je už neúnosný a v značnej miere ohrozuje životné prostredie.

HYDROTECHNICKÉ ÚDAJE PRE NÁVRH KANALIZÁCIE A ČOV

Počet obyvateľov pre návrh ČOV

Počet obyvateľov:

- súčasnosť ... 765 obyvateľov
- výhľad (pre r. 2054) ... 900 obyvateľov

Rozsah líniovej časti navrhovanej kanalizácie

Gravitačná kanalizácia ... PP DN300 ... dl. 4474,8 m

Združené kanalizačné prípojky ... PP DN200 ... dl. 138,0 m

POPIS JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÝCH OBJEKTOV V JEDNOTLIVÝCH STAVBÁCH

SO 01 - Splašková kanalizácia

Stavebný objekt Splašková kanalizácia rieši líniovú časť výstavby kanalizácie a pozostáva z gravitačných stôk kanalizácie a kanalizačných odbočiek pre prípojky.

Názov stoky	Materiál a	dimenzia Dĺžka (m)
Stoka A	PP DN300	1365
Stoka A-1 PP	DN300	148
Stoka A-2 PP	DN300	524
Stoka A-3 PP	DN300	172
Stoka A-4 PP	DN300	82
Stoka B PP	DN300	1059,8
Stoka B-1 PP	DN300	456
Stoka B-2 PP	DN300	185
Stoka B-3 PP	DN300	338
Stoka B-4 PP	DN300	115
<u>Stoka B-4-1 PP</u>	<u>DN300</u>	<u>30</u>
SPOLU		4474,8
Združená prípojka 1 PP DN200		40
<u>Združená prípojka 2 PP DN200</u>		<u>98</u>
SPOLU		138,0

Potrubie je v celom rozsahu navrhnuté z plnostenného polypropylénu PP SN 10 podľa STN EN1852. V rámci samotného potrubia sú navrhnuté vstrekolisované tvarovky PP s integrovaným tesnením, alternatívne navrtavacie odbočky PP DN160-200 s guľovým kĺbom a elastomérovým kompozitným tesnením. Spájanie potrubí bude realizované pomocou dvojitých hrdiel s integrovaným tesniacim krúžkom. Súčasťou potrubí bude vnútorný popis na potrubí kvôli identifikácii pri kamerových skúškach. Menovitá kruhová tuhosť potrubia je min.10 KN/m², tesnosť spoja do tlaku vody min. 5 m vodného stĺpca. Minimálna krycia vrstva nad potrubím je 0,8m. Výrobcom doporučený minimálny sklon potrubia (berúc do úvahy samočistiaci proces v potrubí a reálne podmienky pri jeho pokládke) je 0,3% (3‰) pri priemere do DN300.

Podrobné trasovanie jednotlivých kanalizačných vetiev, vrátane špecifikácie druhu povrchu v ktorom budú vedené (zeleň, cesta, krajnica a pod.) a taktiež vrátane presnej polohy kanalizačných šachiet bude riešené v ďalšom stupni projektovej dokumentácie (PD pre stavebné povolenie). Projekt pre územné rozhodnutie rieši návrh kanalizácie v rámci katastrálnej mapy.

Uloženie kanalizácie do telesa cesty a spätná úprava vozovky komunikácie

Z dôvodu nedostatočných kapacitných pomerov (existujúci vodovod, plynovod, nadzemné elektrické vedenie, odvodňovací povrchový rigol) je nutné časť navrhovanej kanalizácie uložiť do telesa cesty.

V miestach, kde je potrubie vedené v cestách sa v rámci realizácie kanalizácie zrealizuje obnova asfaltového krytu, a to spôsobom v závislosti od druhu vozovky (cesta III. triedy, obecná cesta, účelová komunikácia a podobne). V rámci výstavby kanalizácie bude zrealizovaná len obnova asfaltového krytu tam, kde dôjde k jeho porušeniu v rámci pokládky kanalizácie. Asfaltový kryt teda v miestach, kde v

súčasnosti ešte asfaltový kryt nie je zrealizovaný nebude realizovaný ani v rámci realizácie kanalizácie. Presné trasovanie kanalizácie a s tým spojené aj vykazovanie spätných úprav bude podrobne riešené v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.

Rozsah zásahu do telesa cesty III. triedy

Stoka Cesta Staničenie (ckm) Dĺžka úseku

B-1 III/3608 3,524- 3,594 70,0 m

B III/3608 3,639 – 3,794 155,0 m

Poznámka: kanalizácia bude v tomto úseku cesty III/3608 vedená tak, aby poklopy šachiet boli osadené mimo spevnenú časť vozovky. V prípade, že výkop ryhy pre kanalizáciu zasiahne do spevnenej časti vozovky, obnovený bude asfaltový kryt v šírke jedného jazdného pruhu podľa dokumentácie.

Spätná úprava vozovky – cesta III. triedy

V miestach, kde budú stoky vedené v telese cesty III. triedy (III/3608) sa po realizácii obnoví asfaltový kryt v šírke jazdného pruhu (polovičný profil cesty – v priemere je to šírka 3,0 m). Pred realizáciou stavby sa odstráni (vyfrézuje) asfaltový kryt v hr. 150mm. Podkladové vrstvy vozovky budú odstránené v hr. 350 mm a v šírke celého jazdného pruhu.

Po pokládke potrubia a zrealizovaní obsypu potrubia sa celý zásyp ryhy zrealizuje štrkodrvou. Pri akomkoľvek zásahu do spevnenej časti vozovky bude obnovený asfaltový kryt v navrhovaných vrstvách v celej šírke jazdného pruhu cesty.

V miestach, kde je potrubie vedené v cestách sa v rámci realizácie kanalizácie zrealizuje obnova asfaltového krytu, a to spôsobom v závislosti od druhu vozovky (cesta III. triedy, obecná cesta, účelová komunikácia a podobne). V rámci výstavby kanalizácie bude zrealizovaná len obnova asfaltového krytu tam, kde dôjde k jeho porušeniu v rámci pokládky kanalizácie. Asfaltový kryt teda v miestach, kde v súčasnosti ešte asfaltový kryt nie je zrealizovaný nebude realizovaný ani v rámci realizácie kanalizácie. Presné trasovanie kanalizácie a s tým spojené aj vykazovanie spätných úprav bude podrobne riešené v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.

Rozsah zásahu do telesa cesty III. triedy

Stoka Cesta Staničenie (ckm) Dĺžka úseku

B-1 III/3608 3,524- 3,594 70,0 m

B III/3608 3,639 – 3,794 155,0 m

Poznámka: kanalizácia bude v tomto úseku cesty III/3608 vedená tak, aby poklopy šachiet boli osadené mimo spevnenú časť vozovky. V prípade, že výkop ryhy pre kanalizáciu zasiahne do spevnenej časti vozovky, obnovený bude asfaltový kryt v šírke jedného jazdného pruhu podľa dokumentácie.

Spätná úprava vozovky – cesta III. triedy

V miestach, kde budú stoky vedené v telese cesty III. triedy (III/3608) sa po realizácii obnoví asfaltový kryt v šírke jazdného pruhu (polovičný profil cesty – v priemere je to šírka 3,0 m). Pred realizáciou stavby sa odstráni (vyfrézuje) asfaltový kryt v hr. 150mm. Podkladové vrstvy vozovky budú odstránené v hr. 350 mm a v šírke celého jazdného pruhu.

Po pokládke potrubia a zrealizovaní obsypu potrubia sa celý zásyp ryhy zrealizuje štrkodrvou. Pri akomkoľvek zásahu do spevnenej časti vozovky bude obnovený asfaltový kryt v navrhovaných vrstvách v celej šírke jazdného pruhu cesty.

Stavebné práce vykonávané v priestore cestného telesa III. triedy, zvlášť na korune vozovky, je možné vykonávať len za podmienky vypracovaného a odsúhlaseného projektu dočasného dopravného značenia počas výstavby. Tento projekt odsúhlasuje dopravný inžinier príslušného okresného riaditeľstva PZ SR. Projekt dočasného dopravného značenia a jeho schválenie za-bezpečí zhotoviteľ stavby pred samotnou realizáciou stavby.

Mimo iného je nutné dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. – Cestný zákon a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu č. 35/1984 Zb. Podľa týchto právnych predpisov štátny odborný dohľad nad cestami I., II. a III. triedy vykonávajú cestné správne orgány, t. j. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie podľa územnej príslušnosti. V prípade dotknutých ciest III. triedy je správcom cesty Správa ciest Košického samosprávneho kraja.

Cestný správny orgán určí podmienky, za akých je možné realizovať stavebné práce na cestách III. triedy na základe žiadosti zhotoviteľa alebo investora.

Práce na ceste III. triedy je treba realizovať tak, aby neboli rozrobené úseky dlhšie ako 50 m na cestách miestnych komunikácií 100 m. Pracovné úseky je treba neodkladne dávať do pojazdného stavu. Vrchnú vrstvu vozovky je možno ukladať aj po dlhších úsekoch, napr. na celú ulicu naraz. Zemina z výkopu rýh bude odvážaná na medziskládku, ktorú v čase realizácie stavby určí investor po dohode so zhotoviteľom stavby. Prebytočná výkopová zemina bude následne odvezená na skládku ako odpad.

Vzhľadom na spomenuté nedostatočné priestorové pomery z dôvodu existujúcich sietí je prevažná väčšina stôk splaškovej kanalizácie vedená v telesách miestnych (obecných) komunikácií, a teda dôjde k zásahu do spevneného povrchu vozovky. Zásahy sú buď v celej šírke ryhy, alebo len čiastočné (v prípade že stoka zasahuje do vozovky len čiastočne).

V miestach kde sú stoky vedené v miestnych asfaltových komunikáciách (úplne, alebo čiastočne) sa pred realizáciou odstráni (vyfrézuje) asfaltový kryt v hrúbke 80 mm a v šírke navrhovanej ryhy s presahom (resp. v šírke zásahu ryhy do spevnenej vozovky). Presah spevnených vrstiev vozovky sa navrhuje 200 mm na obe strany.

Po pokládke potrubia a zrealizovaní obsypu potrubia sa celý zásyp ryhy v miestach zásahu do spevnených častí vozovky zrealizuje štrkodrvou. Následne sa obnoví povrch vozovky podľa nasledovnej skladby:

Úseky stôk a dĺžky zásahu do miestnych komunikácií budú podrobne vyšpecifikované v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.

Spätná úprava – chodníky a účelové komunikácie

V prípade zásahu ryhy výkopu do chodníkov, účelových komunikácií či iných spevnených povrchov bude v rámci tohto projektu riešená obnova krytu (povrchu) do pôvodného stavu a to v rozsahu vzniknutého poškodenia. V prípade zásahu do chodníkov z dlažby bude obnovená dlažba a podobne. Podrobne bude obnovu krytu po navrhnutí presného trasovania jednotlivých stôk riešiť projektová dokumentácia pre stavebné povolenie.

Kanalizačné šachty

Na kanalizácii budú navrhnuté a osadené kanalizačné vstupné revízne šachty priemeru DN1000 s poklopom priemeru DN600. Šachty budú na trase osadené v miestach sútoku viacerých stôk, vo všetkých lomoch na trase kanalizácie a taktiež v priamych úsekoch tak, aby vzdialenosť medzi dvoma kanalizačnými šachtami nebola viac ako 50 m. Navrhnuté budú plastové kanalizačné šachty z polypropylénu (PP), ktoré budú pozostávať zo šachtového dna, samotného telesa šachty, prechodového kónusu a liatinového poklopu osadeného na betónovom roznášačom prstenci. Trieda zaťaženia poklopu bude vyšpecifikovaná v ďalšom stupni projektovej dokumentácie na základe druhu povrchu. Trieda zaťaženia pri osadení šachty v ceste bude D400. Výšky šachiet, lomové uhly a ich detaily budú vyšpecifikované v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.

Križovanie vodných tokov a cesty III. triedy

Navrhovaná kanalizácia na trase križuje viaceré vodné toky a cestu III. triedy. Križovanie vodných tokov a cesty bude zrealizované bezvýkopovou technológiou, teda pretláčaním chráničky, do ktorej bude následne zatiahnuté navrhované potrubie.

Križovanie kanalizácie s vodným tokom/cestou bude riešené pretláčaním a uložením v ocelevej chráničke DN 500 v min. v takej hĺbke, aby krytie chráničky pod najnižším miestom dna vodného toku bolo minimálne 1,2m (prípadne podľa podmienok, ktoré určí správca vodného toku). Podmienky správcu budú zapracované v stupni PD pre stavebné povolenie. Minimálne krytie chráničky pod korunou križovanej cesty bude taktiež 1,0 m.

V chráničke bude kanalizačné potrubie uložené na kĺzných objímkach. Prípravné práce pre pretlak zahŕňajú vybudovanie štartovacej jamy. Dno jamy sa buduje v sklone v smere pretláčania a to v úrovni 500mm pod spodnou hranou chráničky. Vzhľadom na geologické pomery, nemusí byť záruka, že oporná stena znesie tlak hydraulických valcov /300 kN/. Preto je potrebné vytvoriť kolmo na os pretláčania vo vzdialenosti 4m (závisí od typu pretl. súpravy) od čela pretlaku opornú stenu z 3 ks cestných panelov. Dno jamy sa urovná 100mm hrubou vrstvou štrku /max. zrno 50mm/, na ktoré sa uložia cestné panely.

Dĺžka pretláčacej jamy je min. 4,0m, šírka 2,0m. Čelná stena a bočné steny pretláčacej jamy budú zaistené pažením.

V prípade prítoku vody do štartovacej jamy sa v jej dne urobí záchytná šachtica a voda sa bude odčerpávať kalovým čerpadlom do vodného toku.

Kanalizačné prípojky

Na trase kanalizácie budú osadené odbočky (prípojky). Súčasťou prípojky je odbočenie z hlavnej vetvy, samotné potrubie kanalizačnej prípojky a revízna kanalizačná šachta PP DN400, ktorá bude osadená pred pripájanou nehnuteľnosťou (na verejnom pozemku). V šachte bude kanalizačná prípojka ukončená záslepkou. Napojenie nehnuteľnosti (rodinných domov) do revíznej šachty bude riešené na náklady vlastníka nehnuteľnosti a nie je zahrnuté v tejto projektovej dokumentácii.

Polohy kanalizačných prípojok budú v čase realizácie dohodnuté s vlastníkom pripájanej nehnuteľnosti, aby bolo možné v čo najväčšom množstve gravitačne odkanalizovanie pripájaných nehnuteľností, bez potreby vody prečerpávať.

Realizácia prípojok bude navrhovaná v dvoch alternatívach, a to prekopaním (teda uložením prípojky v otvorenom výkope) a bezvýkopovou technológiou (v prípade križovania cesty III. triedy). Pri prekopaní bude ako potrubie kanalizačnej prípojky

použité potrubie z PP SN10 DN 150 (D160mm) vyrábaných v súlade s normou STN EN 13476-2. Pri bezvýkopovej technológii budú použité rúry PE100RC SDR17 DN150 (D160x9,5mm). Bezvýkopová technológia, teda pretláčanie prípojky sa použije v prípadoch, kedy kanalizačná prípojka križuje cestu III. triedy.

Minimálny navrhovaný sklon kanalizačnej prípojky je 2%.

Miesto napojenia kanalizačnej prípojky do gravitačnej kanalizácie a poloha prípojčkovej šachty na kanalizačnej prípojke bude upresnené počas realizácie stavby po dohode medzi zhotoviteľom a vlastníkom pripájanej nehnuteľnosti, v závislosti od polohy vyústenia odpadových vôd z rodinného domu. Upozorňujeme, že stav vnútornej kanalizácie musí pri napojení na stoky vyhovovať STN 73 6760 - Vnútna kanalizácia.

Polohu revízných šacht je potrebné určiť v závislosti na polohe vývodu existujúcej, alebo projektovanej vnútornej kanalizácie. Do kanalizačnej prípojky sa zakazuje napojiť dažďové vody zo striech domov, záhrad aj iných plôch.

Verejná časť prípojky sa ukončí revíznou kanalizačnou šachtou PP DN400, maximálne meter od hranice nehnuteľnosti (ak to podmienky budú dovoliť). Plastová kanalizačná šachta vyrobená z Polypropylénu s vnútorným priemerom šachtovej rúry 425 mm. Súčasťou šachtového dna budú integrované výkyvné hrdlá, ktoré umožňujú meniť uhol napojenia až o 7,5° pre každé napojenie. Šachta bude osadená liatinovým poklopom s tr. zaťaženia B125 (v prípade jej osadenia v ceste bude tr. zaťaženia poklopu D400).

SO 02 - Elektrická prípojka k ČOV

Ako zdroj elektrickej energie predmetnej ČOV bude slúžiť navrhovaná kiosková trafostanica osadená v areáli predmetnej ČOV.

- jednoúčelová bloková trafostanica s transformátorom o výkone do 50 kVA
- napäťová sústava: 3/PEN AC, 400/230V, 50 Hz/TN-C
- bilancie potrieb el. energie: súčasný výkon: $PSUČ = 30 \text{ kW}$

Táto trafostanica bude napojená navrhovanou VN prípojkou odbočujúcou z jestvujúceho VN vedenia napájajúceho jestvujúce trafostanice v obci.

SO 03 - Prístupová komunikácia k ČOV

V rámci predmetného objektu sa stavebne upraví existujúca poľná cesta s nespevneným povrchom k navrhovanému areálu ČOV. predmetná účelová komunikácia vychádza z daných miestnych podmienok a z podmienok vyplývajúcich z napojenia na poľné cesty a komunikácie v areáli ČOV. Komunikácia má navrhnutú šírku v korune 5,0 m – šírka vozovky je 4 m + 0,5 m krajnice. Navrhovaná dĺžka komunikácie je 50,0 m.

Komunikácia je navrhovaná vo vrstvách:

- Asfaltový betón AC 11 obrus, hr. 50 mm, STN EN 13108-1,
- Spojovací asf. postrek, 0,5 kg/m² zvyškového asfaltu (napr. C50BP4) STN 736129
- Asfaltový betón AC 16, hr. 70 mm, STN EN 13108-1
- Infiltračný postrek asf., 1,0 kg/m² STN 73 6129
- Ochranná vrstva štrkodry, hr min 200 mm ŠD; 31,5 Gc, STN EN 13285; Epr,r > 60

MP

- Štrkodrva, hr. min 170 mm ŠD; 31,5 Gc, hr. STN EN 13285; Epr,r > 60 MPa

Vozovka bude ohraničená nespevnenou krajinou, šírky 0,50 m, spevnenou kamenivom drveným, v hr. 600 mm.

SO 04 - Vodovodná prípojka k ČOV

Vodovodná prípojka k ČOV sa vybuduje z rozvodu vody v obci.

Vodovodná prípojka sa vybuduje z rúr PE 100RC DN 80 mm v celkovej dĺžke cca 195,0 m. Trasa vodovodnej prípojky je navrhnutá v súbehu s navrhovanou stokou A s navrhovanou prístupovou komunikáciou k ČOV. Vodovodná prípojka končí vo vodomernej šachte, ktorá sa vy buduje v rámci vodovodnej prípojky v areáli predmetnej ČOV.

Na vyhľadávanie vodovodného potrubia a jeho ochranu sa na potrubie pripevní izolačný vodič CY 4 mm² a do ryhy na obsyp sa uloží výstražná fólia modrej farby.

V lomoch trasy sa osadia orientačné plastové smerové stĺpiky.

SO 05 - ČOV Skrabské

SO 05.01 – Objekty mechanického predčistenia

V rámci tohto objektu sú riešené:

- Retenčná nádrž
- Šachta vstupnej čerpacej stanice

Retenčná nádrž a šachta vstupnej čerpacej stanice - sú riešené ako podzemné prefabrikované železobetónové nádrže vnútorného priemeru 2500 mm a slúžia na osadenie zariadenia pre mechanické predčistenie odpadových vôd prichádzajúcich na ČOV a pre osadenie čerpadiel na prečerpávanie týchto odpadových vôd do ďalšieho čistiacieho procesu.

Do steny nádrží sa osadia odvetrávacie nerezové rúry. Na dne sa z prostého betónu C16/20 vytvarujú nábehy do kónusového tvaru výšky 600 mm. Nádrže budú v rámci príslušného prevádzkového súboru vybavené technologickým zariadením (čerpádlá, potrubia, armatúry, vertikálne hrablice). V stropnej doske nádrží budú osadené poklopy z nerezového plechu.

SO 05.02 – Združený objekt ČOV

V rámci tohto objektu sú riešené:

- Objekt biologického čistenia a prevádzkových miestností
- Objekt terciárneho čistenia

Objekt biologického čistenia a prevádzkových miestností

Jedná sa o objekt v oplotenom areáli ČOV s podzemnou aj nadzemnou časťou. Objekt je obdĺžnikového tvaru pôdorysných rozmerov 20,65×6,9m, s nadzemnou časťou 7,0×6,9m so sedlovou strechou v sklone 24°. Podzemná časť objektu je z vodostavebného železobetónu, nadzemná časť je murovaná a ukončená sedlovou strechou. Podzemná časť je rozdelená na aktivačné nádrže, dosadzovacie nádrže, čerpacie stanice kalu a nádrže kalu. V nadzemnej časti ČOV je riešená dýchareň, miestnosť rozvádzačov a WC s umývadlom a miestnosťou obsluhy. Presvetlenie

vnútorných priestorov je riešené plastovými otváracími oknami s izolačným dvojsklom ako aj umelým osvetlením. Z dôvodu ochrany pred vandalizmom budú okná opatrené ochrannými oceľovými sieťami a mrežou. Vetranie vnútorných priestorov bude kombináciou prirodzeného a núteného vetrania.

V rámci technického vybavenia objektu je riešená elektroinštalácia vrátane vykurovania, zdravotníctva a vzduchotechnika. Predmetom riešenia sanitarnej inštalácie je vybavenie zariadeniami predmetmi (WC, umývadlo). Prívod vody k jednotlivým zariadeniam predmetom bude z vodovodnej prípojky.

Objekt terciárneho čistenia

Objekt terciárneho čistenia je podzemný železobetónový objekt, so svetlou dĺžka 3,2m a svetlá šírka 1,37m. Vnútna časť objektu je rozdelená stredovou deliacou stenou na časť obtoku a časť pre umiestnenie technologického zariadenia. Priestor pre osadenie technológie má v smere prítoku osadené nerezové hradítko, na strane výtoku sa realizuje pevná prepádová hrana.

Z bezpečnostného hľadiska je objekt terciárneho čistenia uzavretý „stropom“ z impregnovaných fošien osadených do oceľového rámu z valcovaných profilov. Z dôvodu vylúčenia zamŕzania technologického zariadenia sa pod „strop“ objektu osadia tepelnoizolačné panely.

SO 05.03 – Potrubné rozvody ČOV

V rámci potrubných rozvodov sú riešené nasledovné potrubné rozvody:

- Prívod vody do mechanického čistenia cez objekt mernej šachty na prítoku
- Odtok vyčistenej vody z biologického čistenia do objektu terciárneho čistenia
- Odtok vyčistenej vody z terciárneho čistenia cez objekt mernej šachty na odtoku
- Odtok kalovej vody zo zónových odberov kalovej vody na prítok do ČOV
- Výtlačok terciárneho kalu do kalovej vody
- Rozvod pitnej vody s vodomernou šachtou a dvoma hydrantmi

Potrubie sa budú ukladať v otvorenej paženej ryhe do pieskového lôžka, hr. 150 mm. Potrubie sa obsype štrkopieskom, max zrno 20 mm do výšky 300 mm nad potrubie. Zvyšok ryhy sa zasype hutiteľnou zeminou a v spevnenej ploche štrkodrvou za súčasného zhutňovania zásypu po vrstvách, hr. max 250 mm. Na ochranu potrubia sa do ryhy na obsyp uloží výstražná fólia. Na vyhľadávanie vodovodného potrubia výtlačného potrubia terciárneho kalu sa na potrubie pripevní izolačný vodič CY 4 mm².

SO 05.04 – Káblové rozvody ČOV a vonkajšie osvetlenie

Predmetný stavebný objekt rieši NN káblové rozvody v ČOV, vonkajšie osvetlenie a elektroinštaláciu v združenom objekte ČOV.

Napojenie hlavného rozvádzača RH je riešené z elektromerového rozvádzača ER-P, z ktorej je vedený nový zemný kábel do miestnosti rozvádzačov v združenom objekte ČOV. Z RH budú vedené jednotlivé vývody pre rozvádzače RC, ZS, ďalej pre vonkajšie osvetlenie a pohon elektrickej vstupnej brány.

V prípade výpadku je zabezpečený záložný prívod z dieselgenerátora umiestneného vedľa budovy.

V rámci riešenia vonkajšieho osvetlenia budú osadené svietidla LED na stožiaroch výšky 5m nad terénom pre osvetlenie technologickej časti ČOV. Napájanie bude riešené z rozvádzača RH, ovládanie je navrhované súmrakovým spínačom. Vo výkopoch uloženia káblov bude uložené napájacie vedenie pre verejné osvetlenie spolu s areálovým uzemňovačom a napájacie vedenia pre jednotlivé rozvádzače a pohon elektrickej brány.

SO 05.05 – Spevnené plochy ČOV

V areáli ČOV budú všetky spevnené plochy s cementobetónovým krytom.

Šírka komunikácie vnútri areálu ČOV bude 4,0 m. Vyspádovanie spevnených plôch bude do terénu.

Skladba konštrukcie plôch:

K 200 mm ... Betón C 30/37, XF4, Dmax32, STN EN 206-1,

výstuž oceľové drátky Dramix (25 kg/m3)

P 150 mm ... Cementom stmelená zmes CBGM C 22, STN 73 6124-1

O 150 mm ... Štrkodrvina ŠD, 31,5 (45) GC, STN 73 6126

Únosnosť pláne na požadovaných Edef2 viac ako 45 MPa.

SO 05.06 – Terénne a sadové úpravy

V rámci predmetného objektu sa rieši stiahnutie ornice, úprava pláne, násyp areálu ČOV, zahumusovanie a zatrávnenie predpísaných plôch areálu a realizácia chodníkov.

Pred zahájením stavebných prác v areáli potrebnom pre výstavbu objektov ČOV sa musí z predpísanej plochy stiahnuť humózná vrstva v hrúbke cca 300 mm. Humózná vrstva sa použije na spätnú úpravu povrchu areálu ČOV. Po realizácii objektov založených pod úroveň rastlého terénu a po vykonaní skúšky vodotesnosti sa zrealizujú spätné zásypy v rámci jednotlivých objektov po úroveň rastlého terénu po stiahnutí ornice. Následne sa zrealizuje v rámci celého areálu ČOV násyp. Po ukončení stavebných prác sa zrealizuje naniesenie humusu, urovnanie terénu, osev trávnyim semenom, výsadba drevín a prevalcovanie celého areálu. Chodníky bude realizované z betónových kociek uložených do štrkového lôžka.

SO 05.07 – Oplotenie

Účelom výstavby predmetného objektu je zabezpečenie areálu ČOV pred vstupom nepovoláných osôb. Oplotenie bude pozostávať z betónových priebežných a rohových stĺpikov celkovej výšky 2600 mm osadených do betónových pätiiek. Na jednotlivé stĺpy sa a do troch radov upne napínací drôt Ø 2,4 mm, na ktorý sa následne osadí poplastované pletivo z oceľového drôtu Ø 2,4 mm, výšky 2000 mm. Pre väčšiu bezpečnosť sa navrhuje na jednotlivé stĺpy a bránu ukotviť nosiče ostnatého drôtu na ktoré sa do štyroch radov upne ostnatý drôt z oceľového drôtu Ø 2,4 mm a okolo neho sa následne navinie žiletkový drôt.

Vstup do objektu bude zabezpečený posuvnou, automaticky ovládanou bránou s osovou vzdialenosťou stĺpov 5,0 m. Rám aj výplň brány bude z jaklových profilov. Brána a stĺpy sa natrú 1x základným a 2x vrchným syntetickým náterom (farbu a odtieň určí investor). Brána posuvná bude na os. vzdialenosť stĺpov 5000 mm.

SO 06 Odtok z ČOV a výustný objekt

Predmetný stavebný objekt rieši odtok vyčistených odpadových vôd z navrhovanej ČOV do recipientu Topľa (ID č. 4-30-09, rkm. 40,960). Odtokové potrubie vyčistenej odpadovej vody z ČOV je navrhnuté v celom rozsahu z plnostenných kanalizačných rúr PP DN 300. Vo výústnom objekte bude odtokové potrubie ukončené koncovou klapkou DN 300 mm, ktorá zabezpečí, aby odtokové potrubie nebolo zaplavované vodami z recipientu a pred vniknutím hlodavcov. Potrubie 15 sa uloží v otvorenej paženej ryhe do pieskového lôžka, hr. 150 mm. Potrubie sa obsype štrkopieskom, max zrno 20 mm do výšky 300 mm nad potrubie. Zvyšok ryhy sa zasype hutniteľnou zeminou za súčasného zhutňovania zásypu po vrstvách, hr. max 250 mm. Na ochranu potrubia sa do ryhy na obsyp uloží výstražná fólia. Dĺžka odtokového potrubia je 254,0 m.

Samotný výústny objekt tvoria 2 konštrukcie:

- Železobetónové čelo so spätnou klapkou,
- Kamenná nahádzka v mieste zaústenia do toku Nováčanský potok

Výústny objekt (bet. čelo so spätnou klapkou) je zhotovený z vodostavebného betónu, v ktorom je osadená koncová spätná klapka DN 300 mm, chránená proti plávajúcim predmetom bočnými stenami. Opevnenie svahu kynety je v dne opreté o polozapustenú kamennú pätku š. 1,7 m z lomového kameňa s preštrkovaním a urovnaním líca. Po svahoch je nahádzka ukončená stabiliz. začnými prahmi z lomového kameňa s preštrkovaním a urovnaním líca.

SÚHRNNÉ POŽIADAVKY NA PLOCHY A PRIESTORY

Výstavba vyžaduje trvalý záber PPF a to pre navrhovanú ČOV.

Trvalý záber PPF na ČOV ... 2 000 m²

PODZEMNÉ A NADZEMNÉ VEDENIA

Pri ukladaní potrubia dôjde ku križovaniu s nasledovnými podzemnými a nadzemnými vedeniami:

- vodovodným potrubím a vodovodnými prípojkami (v správe VVS),
- plynovodným potrubím a plynovými prípojkami (v správe SPP)
- telekomunikačnými káblami,
- NN káblami a NN prípojkami

Investor, resp. zhotoviteľ stavby je pred zahájením stavebných prác povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení u ich správcov a dodávateľ stavby sa musí riadiť pokynmi správcov sietí.

Podzemné vedenia sú zakreslené v situácii. Ich poloha bola získaná z geodetických meraní realizovaných v minulosti. Pred samotnou realizáciou je potrebné podzemné vedenia vytýčiť priamo v teréne taktiež pred samotnými výkopovými prácami.

Križovanie a súbeh s existujúcimi sieťami musí byť zrealizované tak, aby boli dodržané podmienky stanovené normou STN 73 6005. V prípade kolíznych stavov priamo počas výstavby budú tieto stavy riešené so správcom sietí a s projektantom stavby.

Križovanie a súbeh s plynom

Navrhované kanalizačné potrubie križuje na viacerých miestach existujúce plynové potrubie.

V niektorých úsekoch je taktiež kanalizačné potrubie navrhnuté v súbehu s existujúcim plynovým potrubím.

Existujúce plynárenské zariadenia (potrubia) sú v projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie zakreslené orientačne.

Pred realizáciou stavby je zhotoviteľ stavby povinný zabezpečiť opätovné presné vytýčenie plynárenských zariadení v teréne.

Trasa existujúceho plynovodného potrubia je naznačená v situáciách, križovania navrhovanej stavby s plynovodným potrubím sú naznačené v situáciách a v pozdĺžnych profiloch jednotlivých kanalizačných potrubí a taktiež v detailnom výkrese.

V prípade kolíznych stavov je zhotoviteľ stavby povinný riešiť tieto kolízne stavy s projektantom stavby a so správcom plynárenských zariadení.

Všetky križovania súbehy s plynárenskými zariadeniami musia byť zrealizované v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01. Všetky križovania a súbehy musia byť zrealizované podľa podmienok uvedených v tejto projektovej dokumentácii a podľa podmienok stanovených správcom plynárenského zariadenia, ktoré sú neodkladnou súčasťou stavebného povolenia stavby!!!

Pri križovaní a súbehu s plynárenským potrubím je potrebné dodržať minimálne vzdialenosti v zmysle STN 73 6005, a to:

- Pri súbehu – min. 1,0m medzi vonkajšími stenami potrubí. Pri súbehu je možné v prípade stiesnených pomerov po dohode so správcom (počas realizácie) vzdialenosť znížiť na 0,40m (len pri plynovodoch do 0,005 MPa a len po súhlase správcu siete!)

- Pri križovaní – min. 0,5m medzi vonkajšími stenami potrubí. Pri križovaní je možné vzdialenosť po dohode so správcom znížiť na menšiu ako 0,5m, minimálne však 0,15m. V tom prípade je potrebné plynovod opatriť trojnásobnou izoláciou presahujúcou križované kanalizačné vedenie 1,0m na každú stranu. Zároveň musí táto izolácia vyhovovať iskrovej skúške pre skúšobné napätie 25kV.

Výkop rýh v blízkosti podzemných vedení a v mieste ich križovania je treba realizovať ručne a za účasti správcov týchto vedení. Pri križovaní kanalizačného potrubia s podzemnými vedeniami sa tieto v mieste križovania podchytiť.

TECHNOLÓGIA HLAVNEJ VÝROBY

Stavba je nevýrobného charakteru. Bude slúžiť na odkanalizovanie splaškových vôd z obce Skrabské. Predpokladá sa množstvo odkanalizovanej odpadovej vody cca 37 777,5 m³ /rok.

PRINCÍP FUNKCIE ČOV

Do predmetnej ČOV budú dopravené splaškové odpadové vody z celej obce Skrabské prítokovou stokou DN 300. Splaškové odpadové vody budú kanalizačným potrubím DN 300 dopravené do podzemnej šachty – retenčnej nádrže, kde budú zaústené potrubím DN 300 do závitokových vertikálnych hrablic, ktoré zabezpečia separáciu pevných častíc z pritečených splaškových odpadových vôd v perforovanom koši so štrbinami veľkosti 3 mm, so závitokovým dopravníkom zhrabkov, ktorým budú odvodnené zhrabky dopravované do pristaveného kontajnera obsahu cca 0,1 m³.

Vertikálne hrablice budú vybavené el. ohrevom a izoláciou pre prevádzku vo vonkajšom prostredí. Pred vertikálnymi hrablicami bude osadený medziprírubový nožový uzáver DN 300 s predlžovacou ovládacou tyčou ukončenou v šúpatkovom poklope v stropnej doske šachty, aby bolo možné ovládanie uzáveru bez nutnosti vstupovania do šachty retenčnej nádrže.

Mechanicky predčistené splaškové odpadové vody budú vtekať do podzemnej šachty retenčnej nádrže, ktorá je na dne prepojená so šachtou čerpacej stanice mechanicky predčistených odpadových vôd. Celkový obsah retenčnej nádrže a čerpacej stanice mechanicky predčistených vôd bude cca 20 m³. Šachta čerpacej stanice mechanicky predčistených odpadových vôd bude vybavená jedným prevádzkovým a jedným rezervným ponorným kalovým čerpadlom v prevedení na pätkové koleno s vyťahovacím zariadením po vodiacich tyčiach. Obe čerpadlá budú s parametrami:

$Q = 1,1 - 1,8 \text{ l/s}$, $H = \text{cca } 7 \text{ m}$. Čerpadlá budú ovládané pomocou frekvenčného meniča. Akumulácia v ČS zabezpečí cca 3 hodinové zdržanie voči maximálnemu prítoku. V prípade potreby sa uvedie do chodu aj druhé rezervné čerpadlo.

Výtlak každého ponorného kalového čerpadla DN 80 bude bez akýchkoľvek armatúr. Jednotlivé výtlaky čerpadiel budú v rámci vnútroareálových potrubných rozvodov zaústené do rozdeľovacej nádrže biologického čistenia. K uľahčeniu montáže a demontáže ponorných kalových čerpadiel bude na stropnej doske čerpacej stanice osadená pätká s prenosným otočným nerezovým žeriavom. Čerpacia stanica je vybavená ultrazvukovým snímačom výšky hladiny s vyhodnocovacou elektronikou, so záznamníkom údajov a prepojovacím káblom senzora, k automatickému ovládaniu spúšťania a zastavovania chodu 2 čerpadiel, pre max. prevádzkovú výšku hladiny $H = 2300 \text{ mm}$.

Za účelom odvetrania šachty čerpacej stanice je pod stropom šachty z ČS vyvedené nerezové potrubie DN 50, ktoré bude vyvedené na vhodnom mieste nad terén v blízkosti čerpacej stanice, pri oplotení (v blízkosti rozvádzača) a opatrené proti poveternostným vplyvom 2 x kolenom DN 50 a na oboch koncoch potrubia mriežkou proti hmyzu - riešené v stavebnej časti.

Biologické čistenie predmetnej ČOV bude riešené dvoma linkami biologického čistenia, každá s jednou aktivačnou nádržou vybavenou jemnobublinnou aeráciou a jednou vertikálnou dosadzovacou nádržou. V každej aktivačnej nádrži budú osadené prevzdušňovacie elementy jemnobublinnej aerácie, ktoré budú trvale prevádzkované, aj s prepojovacími zostavami k napojeniu pre vzdušňovacích elementov na rozvod vzduchu od dúchadiel.

Cieľom navrhovaného biologického čistenia je odstránenie organického znečistenia vyjadreného v BSK₅, CHSK a NL.

Každá dosadzovacia nádrž bude tvorená odtáhom kalu z dna dosadzovacej nádrže potrubím DN 100 s voľným koncom, z ktorého je vedená odbočka DN 100 do kalojemu – do časti nádrže vratného kalu, na ktorom je osadený medziprírubový uzáver DN 100 so stojanom, s manuálnym ovládaním, s predlžovacou ovládacou tyčou ukončenou v stojane. Z dosadzovacích nádrží bude odtokovým žľabom š. 200 mm z hladiny odtekať biologicky vyčistená voda. Biologicky vyčistená voda bude odtekať do bubnového filtra terciárneho dočistenia. Bubnový filter bude riešený s obtokom, pre prípad údržby bubnového filtra. V rámci vnútroareálových potrubných rozvodov bude vyčistená odpadová voda z objektu terciárneho čistenia odtekať do cez merný objekt na odtoku do recipientu.

Tlakový vzduch pre aktiváciu budú zabezpečovať tri dúchadlá (dve dúchadlá prevádzkové, jedno dúchadlo rezervné) s parametrami $Q = 90 \text{ m}^3/\text{hod}$, $p = 550 \text{ mbar}$, inštalované v samostatnej miestnosti združeného objektu ČOV- v dúcharni, nerezovým potrubím, v ktorom bude osadený regulačný uzáver ovládaný od tlaku vzduchu vo výstupnom potrubí z dúchadiel. Všetky dúchadlá budú ovládané frekvenčným meničom. K uskladneniu kalu pred odvozom na inú ČOV k mechanickému odvodňovaniu (napr. na ČOV Bystre) je navrhnutá nádrž s odpúšťaním kalovej vody pred vstupnú ČS – pred jemné vertikálne hrablice.

Kalojem bude tvorený jednou nádržou na vratný kal, odkiaľ bude prečerpávaný jedným prevádzkovým a jedným rezervným ponorným kalovým čerpadlom v prevedení na vyťahovacie tyče s ovládaním pomocou frekvenčného meniča s parametrami: $Q_{\text{č}} = 1,8 - 2,6 \text{ l/s}$, $H = \text{cca } 3 \text{ m}$ na začiatok biologického čistenia. Na vtoku do kalojemu z nádrže na vratný kal bude osadený kanálový uzáver s elektropohonom na reguláciu odtoku k uskladneniu do kalojemu. Kanálový uzáver bude ovládaný od časového spínača.

Kalojem bude opatrený jedným bezpečnostným prepacom DN 150 a dvoma zónovými odbermi odsadenej kalovej vody DN 100 s uzáverom v prevedení so zemnou zákopovou súpravou, zaústenými do kanalizačnej šachty. Kalová voda z bezpečnostného prepadu aj zo zónových odberov bude potrubím riešeným vo vnútroareálových rozvodoch zaústená pred vstupnú ČS – pred jemné vertikálne hrablice v retenčnej nádrži. Kalojem bude za účelom premiešavania obsahu kalojemu vybavený prevzdušňovacím zariadením jemnobublinnej aerácie, do ktorého bude privádzaný vzduch potrubím z nerezovej odbočky s medziprírubovou klapkou od dúchadiel.

K odťahu zahusteného kalu bude každý kalojem opatrený nerezovým potrubím DN 100 ukončeným nad kalojemom rýchlospojkom s bajonetovým uzáverom k napojeniu na hadicu fekálneho vozidla.

K uľahčeniu montáže a demontáže ponorných kalových čerpadiel v nádrži na vratný kal bude na stene aktivačnej nádrže osadená päťka s prenosným otočným nerezovým žeriavom.

ZABEZPEČENIE BUDÚCEJ PREVÁDZKY

Po ukončení výstavby sa predpokladá odovzdanie stavby do prevádzky odbornej vodohospodárskej organizácii. Predpokladá sa, že ňou bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.,

Košice, Závod Vranove.

POČET PRACOVNÍKOV

Zariadenie ČOV je navrhované tak, aby pre väčšiu časť zariadenia postačila kontrolná činnosť a prípadne občasná obsluha. Manuálnu obsluhu si vyžaduje predovšetkým objekt mechanického predčistenia – jemné hrablice (kontrola chodu), lapák piesku a kalojemu (spustenie a zastavenie prevádzky lapáku piesku, prevzdušnenia a odpúšťania kalovej vody z kalojemu, odvoz zhrabkov, piesku a kalu, kontrola parametrov atď.). Predpokladá sa iba občasná obsluha dvoma pracovníkmi pre prevádzku ČOV.

Vyžadujú sa tiež ďalší dvaja pracovníci na občasnú kontrolu kanalizácie. Budúci prevádzkovateľ (pravdepodobne Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Závod Vranov) bude riešiť prípadnú nutnú obsluhu ďalšími pracovníkmi (táto musí

byť zabezpečená pokiaľ si to vyžaduje bezpečnosť práce) pracovníkmi z vlastných zdrojov alebo externými odbornými pracovníkmi, predovšetkým pri servise resp. údržbe technologických zariadení.

POTREBA ENERGII A VODY

Potreba elektrickej energie

Stavba k svojej prevádzke vyžaduje elektrickú energiu. Elektrickú energiu si vyžaduje prevádzka ČOV.

ČOV

- komplet celá ČOV - inštalovaný el. príkon ... cca 40 kW

- súčasný el. príkon ... cca 30 kW

Potreba pitnej vody

Počas prevádzky sa bude požadovať pitná voda na sociálne účely prevádzky ČOV.

Predpokladá sa spotreba cca 100 l/deň.

Ročná spotreba pitnej vody sa predpokladá 36,5 m³/rok

NAPOJENIE NA DOPRAVNÝ SYSTÉM

Stavba ČOV bude prístupná po prístupovej ceste ČOV ktorá sa vybuduje ako prvá z objektov ČOV. Stavba kanalizácie je prístupná po existujúcich komunikáciách.

VPLYV VÝSTAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Stavba nebude mať negatívny účinok na životné prostredie. Práve naopak, je to stavba ochraňujúca životné prostredie. Bude odvádzať splaškové odpadové vody mimo záujmového územia do navrhovanej ČOV. Zabráni sa tak znečisťovaniu okolia a znečisťovaniu podzemných a povrchových vôd.

Nakladanie s prebytočnou zeminou

Prípadný prebytok zeminy vzniknutý počas výstavby bude použitý na vyvýšenie terénu v areáli ČOV. Prípadný ďalší prebytok bude uskladnený na trvalú skládku. Prebytok humusu sa použije na poľnohospodárske účely.

Výrub drevín

Pri stavbe sa neuvažuje s vyrúbaním stromov ani s likvidáciou rozsiahlejších porastov kríkov. Prípadný výrub stromov a kríkov bude riešený v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.

Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory:

2./ Stavba bude umiestnená na pozemkoch register „C“ resp. „E“

ČOV – C-KN 304/1 (E-KN 746/27 a 746/28)

stoka A

C-KN 303/1, 419/1, 346, 401/1, 401/2, 304/1

E-KN 746/28, 100/1, 126, 746/29, 44/45 a 87

stoka A-1

C.KN 401/2,554,346,
EKN 742/2

stoka A-2

C-KN 407,448/3, 401/1, 409/1, 557, 448/2, 448/1,
E-KN 46/1, 714, 44/45

stoka A-3

C-KN 401/1, 409/1, 409/3
E-KN 46/1, 87

stoka A-4

C-KN 87/1, 401/1, 88, 87/2
E-KN 100/1

stoka B

C-KN 396, 399/1, 304/1, 399/2, 392, 393/1
E-KN 747, 40, 160/2, 746/27, 68, 35/36, 156/2

stoka B-1

C-KN 233/1, 274/1, 289/1, 288/1, 282, 270, 231/1, 399/1, 283, 417, 392, 278, 290/1,
287, 266
E-KN 748/24, 748/128, 749/2

stoka B-2

C-KN 300/4, 399/1, 300/10, 300/8, 300/1,
E-KN 43/1, 414/24

stoka B-3

C-KN 398, 392,
E-KN 37, 750/117, 753/3, 757/3, 762/3, 774/3, 776/2, 777/2, 749/2, 760/3, 764/3,
768/3, 771/202, 763/3, 769/3, 770/3, 775/2, 780/2, 755/3, 758/3, 761/3, 765/3, 781/2,
773/3, 756/3, 750/18, 754/3, 767/3, 778/2, 759/3, 766/3, 771/201, 772/3, 779/2

stoka B-4

C-KN 393/1,
E-KN 156/2, 157

stoka B-4-1

C-KN 393/1
E-KN 156/2, 133

združená prípojka 1

C-KN 236/1, 233/1, 234

združená prípojka 2

C-KN 233/1, 233/6, 230/3, 233/4

výtlačné potrubie z ČOV

C-KN 304/1, 3099/2, 417
E-KN 746/27, 747, 7378/1, 748/22, 748/21

tak, ako je zakreslené na priloženom situačnom výkrese v mierke katastrálnej mapy
1:1500- výkr. č. C2.

3./ Pri vypracovaní PD musia byť dodržané ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb, príslušné STN a ostatné technické normy. Ďalej musia byť dodržané požiadavky dotknutých orgánov štátnej správy a vlastníkov sietí a zariadení technického vybavenia územia, osobitné predpisy, príslušné STN a ostatné technické normy. Je nutné zosúladiť strety záujmov s ostatnými uvažovanými aj jestvujúcimi inžinierskymi sieťami. Musia byť

rešpektované podmienky vyplývajúce zo zákonov o životnom prostredí, o odpadoch, o ochrane kultúrnych pamiatok a ďalšie.

4./ Na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie: Navrhovaná stavba v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov nespadá do povinného hodnotenia, projektovaná stavba nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Stavba nemá výrobný charakter.

5./ Na zabezpečenie súladu urbanistického riešenia a architektonického riešenia stavby: nie sú kladené zvláštne požiadavky na architektonické a urbanistické riešenie.

6./ Pred začatím zemných prác zabezpečí stavebník presné vytýčenie polohy jestvujúcich podzemných vedení správcami týchto sietí (VVS, VSD, SPP, ST, Orange a pod.).

7./ Výkopy a zemné práce v ochranných pásmach inžinierskych vedení musia byť prevedené ručne.

8./ Napojenie na pozemné komunikácie

- pre prístup na stavenisko budú využívané štátna cesta, miestne komunikácie

9./ Napojenie na inžinierske siete

- stavba bude napojená na existujúcu verejnú elektrickú a vodovodnú sieť.

10./ V ďalšom stupni projektovej dokumentácie stavby je projektant alebo osoba s príslušným odborným vzdelaním povinná zohľadniť podmienky a požiadavky, ktoré boli uplatnené dotknutými orgánmi a organizáciami štátnej správy v územnom konaní a dôsledne rešpektovať ustanovenia §43d, §43f stavebného zákona v znení neskorších predpisov (základné požiadavky na výstavbu, stavebné výrobky) a ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu orientácie, najmä:

a) Krajský pamiatkový úrad Prešov,

vyj. č. : Z-PUSR-045886/2025 zo dňa 20.06.2025:

Krajský pamiatkový úrad Prešov (ďalej tiež „KPÚ Prešov“ a „tunajší úrad“) podľa § 32 odsek 4 v nadväznosti na § 32 odsek 2 pamiatkového zákona na základe žiadosti obce Skrabské, OcÚ, ul. Skrabské 78, 094 33 Skrabské dospel k záveru, že je nevyhnutné vykonať pamiatkový – archeologický výskum na záchranu archeologických nálezov podľa § 35 ods. 2 písm. c) pamiatkového zákona predpokladaných v zemi na ploche navrhovanej stavby „Kanalizácia a ČOV Skrabské“, na pozemkoch k. ú , ktorá sa má realizovať na ploche národnej kultúrnej pamiatky – archeologickej lokality – sídliska s nálezmi z neskorej doby kamennej, doby rímskej, sťahovania národov a včasného stredoveku, zapísanej ako „Sídliisko“ v polohe Roveň a v polohe Záhumienky v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ďalej len „ÚZPF“) v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok pod č. 4770/1 a 2000/1, rozhodol, že

predložený zámer obnovy národnej kultúrnej pamiatky – archeologickej lokality „Sídliisko“ v polohe Roveň č. ÚZPF 2000/1 a v polohe Záhumienky ÚZPF 4770/1 v k. ú. Skrabské v rozsahu realizácie stavby „Kanalizácia a ČOV Skrabské“ na pozemkoch k. ú. Skrabské podľa predloženého projektu stavby (zotp. projektant: Ing. L. Hnidiak, dátum: 04/2025) je z hľadiska záujmov chránených týmto zákonom

p r í p u s t n ý pri dodržaní nasledujúcich podmienok:

Základné rámcové podmienky:

1. Zámer obnovy v schválenom rozsahu je z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom možné realizovať len za podmienky zabezpečenia predstihového pamiatkového – archeologického výskumu.

Pamiatkový výskum:

2. Krajský pamiatkový úrad Prešov podľa § 35, § 36 a § 39 odsek 1 pamiatkového zákona a Vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu v znení Vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 231/2014 Z. z. (ďalej len „vyhláška“),

určuje nasledujúce podmienky vykonávania archeologického výskumu:

I. Druh výskumu: pamiatkový – archeologický. Cieľom archeologického výskumu je zachrániť, odborne odkryť, preskúmať a zdokumentovať predpokladané archeologické situácie a nálezy a vyzdvihnúť hnutelné archeologické nálezy ohrozené realizáciou predmetného stavebného zámeru.

II. Miesto, spôsob a rozsah vykonávania výskumu: Archeologický výskum bude realizovaný na ploche a trase navrhovanej stavby. Výskum bude realizovaný nasledujúcim spôsobom:

A. archeologický výskum realizovaný v trase nasledujúcich stavebných objektov:

i. Stoka „B-1“

ii. SO 03 – prístupová cesta k ČOV

iii. SO 05 - ČOV Skrabské

Archeologický výskum v rozsahu vyššie uvedenej stokovej siete a stavebných objektov bude realizovaný formou predstihovej pásovej sondáže (v dostatočnom predstihu pred začatím stavebných prác) až do úrovne prírodného podlažia s následným ručným odkryvom a odbornou dokumentáciou zachytených archeologických situácií a nálezov, ktoré budú preskúmané, pokiaľ to bude možné, v ich celosti. V prípade zachytenia kultúrnych vrstiev budú tieto odkryté ručne. Detailné podmienky, počet, rozsah a umiestnenie sond budú na základe miestnych podmienok dohodnuté na vstupnej komisii.

B. Archeologický výskum bude zároveň uskutočnený formou sledovania výkopových prác v priebehu realizácie stavby v trase a v rozsahu všetkých ostatných stokových sietí predmetnej stavby v historickom jadre obce Skrabské a na ploche NKP Roveň a Záhumienky.

V prípade zistenia, respektíve porušenia archeologických objektov a nálezov budú stavebné práce na danom úseku vodovodu zastavené až do ukončenia ručného odkryvu a odbornej dokumentácie zachytených archeologických objektov a nálezov. Tie budú preskúmané, pokiaľ to bude možné, v ich celosti. Konkrétny rozsah tejto etapy bude dohodnutý na vstupnej komisii.

III. Nakladanie s nálezmi: Organizácia oprávnená vykonávať archeologický výskum je povinná držať a chrániť hnutelné archeologické nálezy v zmysle § 39 odsek 12 pamiatkového zákona, až do prevodu vlastníckeho práva alebo správy podľa § 40 odsek 9 pamiatkového zákona.

Pri zabezpečení archeologického výskumu je stavebník povinný:

IV. podľa § 38 odsek 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum,

V. podľa § 36 odsek 4 pamiatkového zákona zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu právnickou osobou oprávnenou vykonávať archeologické výskumy,

VI. podľa § 39 odsek 11 bezodplatne odovzdať Krajskému pamiatkovému úradu Prešov jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spolu so stanoviskom Pamiatkového úradu SR a jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie odovzdať Archeologickému ústavu SAV,

VII. odovzdať výskumnú dokumentáciu zvlášť pre každú výskumnú sezónu v prípade, že výskum sa nebude realizovať len v jednom kalendárnom roku,

VIII. lehotu na odovzdanie výskumnej dokumentácie podľa § 39 odsek 11 pamiatkového zákona určil Krajský pamiatkový úrad Prešov na 120 dní od skončenia terénnej časti výskumu.

Podmienky pre prípravu a vykonávanie zámeru obnovy, iná prípravná dokumentácia a projektová dokumentácia:

3. Zámer obnovy v schválenom rozsahu možno v súlade s § 32 odsek 4 pamiatkového zákona z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom pripravovať bez nutnosti vypracovania inej prípravnej dokumentácie a projektovej dokumentácie.

4. Termín začiatku a predpokladaného konca obnovy vlastníč, stavebník alebo iný oprávnený subjekt vopred oznámi Krajskému pamiatkovému úradu Prešov.

5. Na akýkoľvek zámer obnovy nad rámec rozhodnutia tunajšieho úradu je vlastníč povinný vopred si vyžiadať rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Prešov o tomto zámere.

Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk bude vykonávať Krajský pamiatkový úrad Prešov.

V súlade s ustanovením § 44a pamiatkového zákona toto rozhodnutie po uplynutí troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stráca platnosť, ak v tejto lehote nebol vykonaný úkon, na ktorý sa vzťahuje.

vyj. č. : Z-PUSR-082364/2024 zo dňa 11.10.2024:

- predložený zámer obnovy národnej kultúrnej pamiatky — archeologickej lokality „Sídlička“ v polohe Roveň č. ÚZPF 2000/1 a v polohe Záhumienky ÚZPF 4770/1 v k. ú. Skrabské v rozsahu realizácie stavby „Kanalizácia a ČOV Skrabské“ na pozemkoch k. ú. Skrabské podľa predloženého projektu stavby (zodp. projektant: Ing. L. Hnidiak, dátum: 06/2024) je z hľadiska záujmov chránených týmto zákonom prípustný pri dodržaní nasledujúcich podmienok:

Základné rámcové podmienky:

1. Zámer obnovy v schválenom rozsahu je z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom možné realizovať len za podmienky zabezpečenia pamiatkového archeologického výskumu.

Pamiatkový výskum:

2. Krajský pamiatkový úrad Prešov podľa § 35, § 36 a § 39 odsek 1 pamiatkového zákona a Vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 253/2010 Z. z.,

ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu v znení Vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 231/2014 Z. z. (ďalej len „vyhláška“), určuje nasledujúce podmienky vykonávania archeologického výskumu:

I. Druh výskumu: pamiatkový — archeologický. Cieľom archeologického výskumu je zachrániť, odborne odkryť, preskúmať a zdokumentovať predpokladané archeologické situácie a nálezy a vyzdvihnúť hnutelné archeologické nálezy ohrozené realizáciou predmetného stavebného zámeru.

II. Miesto, spôsob a rozsah vykonávania výskumu: Archeologický výskum bude realizovaný na ploche a trase navrhovanej stavby. Výskum bude realizovaný nasledujúcim spôsobom:

A. archeologický výskum realizovaný v trase nasledujúcich stavebných objektov:

- i. Stoka „A“ od navrhovaného SO 05 ČOV pokrižovanie Skrabského potoka
- ii. Stoka „A-1“ od navrhovaného SO 03 a 04 po križovanie cesty 111/3608
- iii. SO 03 — prístupová cesta k ČOV
- iv. SO 04 — vodovodná prípojka k ČOV
- v. SO 05 - ČOV Skrabské

Archeologický výskum v rozsahu vyššie uvedených stokových sietí a stavebných objektov bude realizovaný formou predstihovej pásovej sondáže (v dostatočnom predstihu pred začatím stavebných prác) až do úrovne prírodného podlažia s následným ručným odkryvom a odbornou dokumentáciou zachytených archeologických situácií a nálezov, ktoré budú preskúmané, pokiaľ to bude možné, v ich celosti. V prípade zachytenia kultúrnych vrstiev budú tieto odkryté ručne. Detailné podmienky, počet, rozsah a umiestnenie sond budú na základe miestnych podmienok dohodnuté na vstupnej komisii.

B. Archeologický výskum bude zároveň uskutočnený formou sledovania výkopových prác v priebehu realizácie stavby v trase a v rozsahu nižšie uvedených stokových sietí predmetnej stavby. V prípade zistenia, respektíve porušenia archeologických objektov a nálezov budú stavebné práce na danom úseku vodovodu zastavené až do ukončenia ručného odkryvu a odbornej dokumentácie zachytených archeologických objektov a nálezov. Tie budú preskúmané, pokiaľ to bude možné, v ich celosti. Konkrétny rozsah tejto etapy bude dohodnutý na vstupnej komisii. Výskum formou sledovania výkopových prác bude realizovaný v trase a v rozsahu nasledujúcich častí stavebných objektov:

- i. Stoka „A“
- ii. Stoka „A-1“
- iii. Stoka „A-1-1“
- iv. Stoka „A-1-2“
- v. Stoka „A-1-2-1“
- vi. Stoka „A2“
- vii. Stoka „A2-1“
- viii. Stoka „A-3“
- ix. Stoka „A-4“
- x. Stoka „A-5“

III. Nakladanie s nálezmi: Organizácia oprávnená vykonávať archeologický výskum je povinná držať a chrániť hnutelné archeologické nálezy v zmysle § 39 odsek 12 pamiatkového zákona, až do prevodu vlastníckeho práva alebo správy podľa § 40 odsek 9 pamiatkového zákona.

Pri zabezpečení archeologického výskumu je stavebník povinný:

IV. podľa § 38 odsek 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum,

V. podľa § 36 odsek 4 pamiatkového zákona zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu právnickou osobou oprávnenou vykonávať archeologické výskumy,

VI. podľa § 39 odsek 11 bezodplatne odovzdať Krajskému pamiatkovému úradu Prešov jedno vyhotovenie 4skumnej dokumentácie spolu so stanoviskom Pamiatkového úradu SR a jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie odovzdať Archeologickému ústavu SAV,

VII. odovzdať výskumnú dokumentáciu zvlášť pre každú výskumnú sezónu v prípade, že výskum sa nebude realizovať len v jednom kalendárnom roku,

VIII. lehotu na odovzdanie výskumnej dokumentácie podľa § 39 odsek 11 pamiatkového zákona určil Krajský pamiatkový úrad Prešov na 120 dní od skončenia terénnej časti výskumu.

Podmienky pre prípravu a vykonávanie zámeru obnovy, iná prípravná dokumentácia a projektová dokumentácia:

3. Zámer obnovy v schválenom rozsahu možno v súlade s § 32 odsek 4 pamiatkového zákona z hradiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom pripravovať bez nutnosti vypracovania inej prípravnej dokumentácie a projektovej dokumentácie.

4. Termín začiatku a predpokladaného konca obnovy vlastní, stavebník alebo iný oprávnený subjekt vopred oznámi Krajskému pamiatkovému úradu Prešov.

5. Na akýkoľvek zámer obnovy nad rámec rozhodnutia tunajšieho úradu je vlastník povinný vopred si vyžiadať rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Prešov o tomto zámere.

Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk bude vykonávať Krajský pamiatkový úrad Prešov.

V súlade s ustanovením § 44a pamiatkového zákona toto rozhodnutie po uplynutí troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stráca platnosť, ak v tejto lehote nebol vykonaný úkon, na ktorý sa vzťahuje,

b) Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o ŽP

– vyj. č. OU-VT-OSZP-2025/008480-002 zo dňa 21.05.2025:

Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej aj „tunajší úrad“), ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) dáva v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona o odpadoch k predloženej žiadosti nasledovné vyjadrenie :

- z hľadiska odpadového hospodárstva tunajší úrad súhlasí s vydaním vodoprávneho povolenia a s realizáciou stavby za splnenia nasledovných podmienok pôvodcom odpadov :

1. Pôvodca odpadu – Obec Skrabské, je povinný zabezpečiť pred vznikom odpadov, odovzdávaných opravenej organizácii v zmysle zákona o odpadoch, preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom (§ 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z.

o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií) a to nasledovne : „rozsah zmluvných podmienok o fyzickom nakladaní so stavebnými odpadmi alebo odpadmi z demolácií vyjadruje najmenej druhy odpadov, s ktorými bude nasledujúci držiteľ fyzicky nakladať, spôsob nakladania s odpadmi u nasledujúceho držiteľa, plánovaný spôsob spracovania odpadov v prvom zariadení na spracovanie odpadov, ak nejde o spracovateľa odpadu, oprávnenie na nakladanie s odpadmi platné počas trvania zmluvného vzťahu“.

2. Pôvodca odpadu je povinný zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu v čo najvyššej miere vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia (§ 77 ods. 3 zákona o odpadoch)

3. S odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie predmetnej stavby, sa bude nakladať v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve a v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva (§ 6 a § 14 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch)

4. Zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa druhu, označiť ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch (§ 14 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch)

5. Odovzdať odpady iba oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch, o odovzdaní odpadu nasledujúcemu držiteľovi odpadu musí mať pôvodca odpadov doklad (§ 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch)

6. Pôvodca odpadov bude viesť a uchovávať evidenciu o množstvách a druhoch produkovaných odpadoch v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej činnosti v znení neskorších predpisov, a evidenciu o nakladaní s nimi (§ 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch)

7. Pôvodca odpadov je povinný ohlasovať údaje z evidencie odpadov tunajšiemu úradu a uchovávať ohlasované údaje po dobu 5. rokov (§ 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z.)

8. S komunálnymi odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby, nakladať v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Skrabské (§ 81 ods. 9 písm. a) zákona o odpadoch)

9. Prebytočnú výkopovú zeminu, ktorá nebude použitá v rámci stavby, odovzdať oprávnenej osobe podľa zákona o odpadoch (§ 14 ods. 1 písm. e)

10. K žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii pri kolaudácii stavby, budú tunajšiemu úradu (OÚ VT, OSZP, úsek odpadového hospodárstva) predložené doklady o nakladaní s odpadmi, ktoré vznikli realizáciou stavby, to je zmluva s oprávnenou spoločnosťou s rozsahom zmluvných podmienok v zmysle vyhlášky 344/2022, faktúry, protokoly o vážení odpadu, vážne lístky, evidenčné listy odpadov, príp. ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaním s ním, oprávnenie na nakladanie s odpadmi, registrácia, resp. iné doklady, ktoré budú deklarovať ako sa nakladalo s odpadmi počas realizácie stavby – doklady o zhodnotení odpadu, doklady o zneškodnení odpadu a pod.- § 99 ods. 1 písm. b) bod. 5 zákona o odpadoch)

Toto vyjadrenie nenahrádza povolenie, ani súhlas, a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní. V súlade s § 99 ods. 2 „zákona o odpadoch“ sa toto vyjadrenie považuje za záväzné stanovisko.

– vyj. č. OU-VT-OSZP-2024/009625-003 zo dňa 04.09.2025

-# z hradiska odpadového hospodárstva tunajší úrad súhlasí s vydaním povolenia na predmetnú stavbu za splnenia nasledovných podmienok pôvodcom odpadov

1. Pôvodca odpadov je povinný zabezpečiť pred vznikom odpadov preukázateľný zmluvný vzťah s oprávnenou organizáciou o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom (vyhláška MŽP SR č. 344/2022 o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácii), a to nasledovne : „rozsah zmluvných podmienok o fyzickom nakladaní so stavebnými odpadmi alebo odpadmi z demolácií vyjadruje najmenej druhy odpadov, s ktorými bude nasledujúci držiteľ fyzicky nakladať, spôsob nakladania s odpadmi u nasledujúceho držiteľa, plánovaný spôsob spracovania odpadov v prvom zariadení na spracovanie odpadov, ak nejde o spracovateľa odpadu, oprávnenie na nakladanie s odpadmi platné počas trvania zmluvného vzťahu“.

2. Vzniknutý odpad zo stavby prednostne materiálovo zhodnotiť v zariadení na zhodnocovanie odpadov

3. S odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie predmetnej stavby, sa bude nakladať v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve a v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.

4. Odpady zo stavby odovzdať iba oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch, o odovzdaní odpadu nasledujúcemu držiteľovi odpadu musí mať pôvodca odpadov doklad

5. Prepravu odpadov z miesta ich vzniku do miesta ich zhodnotenia/zberu/zneškodnenia môže len FO —podnikateľ / PO, ktorá má na prepravu odpadov registráciu v zmysle zákona o odpadoch

6. Pôvodca odpadov bude viesť a uchovávať evidenciu o množstvách a druhoch produkovaných odpadoch v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej činnosti v znení neskorších predpisov, a evidenciu o nakladaní s nimi, ohlasovať údaje z evidencie odpadov tunajšiemu úradu a uchovávať ohlasované údaje po dobu 5. rokov

7. Pôvodca odpadov zabezpečí prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu, ako náhrady za iné materiály

8. S komunálnymi odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby, nakladať v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Skrabské

9. K žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii pre kolaudačné konanie, budú tunajšiemu úradu predložené doklady o zhodnotení odpadov zo stavby, respektíve o zneškodnení odpadov, zmluva s oprávnenou spoločnosťou s rozsahom zmluvných podmienok v zmysle vyhlášky 344/2022, faktúry, protokoly, vážne listky, evidenčné listy odpadov, oprávnenie na nakladanie s odpadmi, registrácia spoločnosti na prepravu odpadov, resp. iné doklady, ktoré budú deklarovať ako sa nakladalo s odpadmi počas realizácie stavby).

Toto vyjadrenie nenahrádza povolenie, ani súhlas, a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní. V súlade s § 99 ods. 2 „zákona o odpadoch“ sa toto vyjadrenie považuje za záväzné stanovisko.

c) Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o ŽP

– vyj. č. OU-VT-OSZP-2024/010769-002 zo dňa 16.09.2024:

Z hľadiska ochrany prírody a krajiny na dotknutom území platí 1.stupeň územnej ochrany podľa § 12 zákona, kde sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny podľa druhej časti zákona. Navrhovaná výstavba nezasahuje do žiadneho územia NATURA 2000 (Územie európskeho významu, Chránené vtáčie územie).

K vydaniu územného povolenia pre stavbu „Kanalizácia a ČOV Skrabské“, v katastrálnom území obce Skrabské, okresný úrad ako dotknutý orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny nemá námietky za predpokladu, že budú dodržané nasledovné podmienky:

- V prípade, že je umiestnenie stavby v kolízii s existujúcou zeleňou, investor predloží na stavebnom úrade právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny o súhlase na výrub kolíznych drevín a krovitého porastu v zmysle § 47 ods. 3 zákona.

- V blízkosti zachovaných drevín je potrebné postupovať v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody — ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, bod 4.1 pri stavebných prácach sa drevina chráni celá (koruna, kmeň, koreňová sústava) pred poškodením.

- Okolité dreviny a krovité porasty rešpektovať tak, aby nedošlo k bezprostrednému alebo následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich podzemných a nadzemných častí, resp. k ich odumretiu.

- Počas prác bude zabezpečené aby nedochádzalo k vzniku skládok odpadu, prípadné vzniknuté skládky budú počas prác vhodným spôsobom bezodkladne likvidované.

- Pri realizácii stavebných prác stavebník zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením. V prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok musí dbať na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po ukončení stavebných prác.

- V ďalšom stupni konania žiadame doplniť projektovú dokumentáciu o parcelné čísla, na ktorých sa stavba bude realizovať.

Upozorňujeme na skutočnosť, že týmto záväzným stanoviskom nie sú dotknuté ostatné ustanovenia zákona o ochrane prírody a krajiny a rovnako toto záväzné stanovisko nenahrádza vyjadrenia, súhlasy alebo rozhodnutia potrebné podľa iných právnych predpisov.

Toto záväzné stanovisko sa považuje za záväzné stanovisko podľa § 103 ods. 5 a 6 zákona o ochrane prírody a krajiny a orgán verejnej správy príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny je jeho obsahom viazaný (§ 9 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny).

Na vydanie toho záväzného stanoviska sa nevzťahujú predpisy o správnom konaní

-vyjadrenie č. OU-VT-OSZP-2025/009855-002 zo dňa 17.06.2025:

K vydaniu územného povolenia aj za zmeny umiestnenia ČOV oproti pôvodnej DUR z júla 2024 pre stavbu „Kanalizácia a ČOV Skrabské“ v katastrálnom území obce Skrabské, okresný úrad ako dotknutý orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny nemá námietky za dodržania podmienok uvedených v stanovisku č. OU-VT OSZP-2024/010714-002 zo dňa 16.09.2024.

d) Slovak Telekom, a.s. Bratislava, vyj. č. 6612506640 zo dňa 13.03.2025:

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska.

Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:

Iveta Mathiová, iveta.mathiova@telekom.sk, +421 51 7714777

4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9.V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto

upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadenia> Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. UPOZORNENIE: O vytýčenie nie je potrebné požiadať, ak sa v záujmovom uzemí žiadateľa nachádzajú len stĺpy (podľa priloženého situačného výkresu).

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

15. Prílohy k vyjadreniu:

- Všeobecné podmienky ochrany SEK
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Dôležité upozornenie: § 28 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách ukladá povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

e) Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o ŽP – vyj. č. OU-VT-OSZP-2024/009968-004 zo dňa 09.09.2024 a OU-VT-OSZP-2025/008528-002 zo dňa 28.05.2025:

Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. „o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, v znení neskorších predpisov, a § 61 písm. a) a § 71 zákona č. 364/2004 Z.z. „o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)“, dáva v zmysle § 28 zákona „o vodách“ k predloženej žiadosti nasledovné vyjadrenie :

Z hľadiska ochrany vodných pomerov je predpokladaná stavba „KANALIZÁCIA A ČOV SKRABSKÉ“ možná za podmienok:

predmetná stavba je vodnou stavbou, ktorá podlieha vydaniu vodoprávneho (stavebného) povolenia špeciálnym stavebným úradom - v danom prípade tunajší OÚ Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie - orgán štátnej vodnej správy § 52 ods. 1 písm. e) „vodného zákona“ – stavby stôk, stokové siete vrátane objektov na nich, čistiarne odpadových vôd a iné stavby určené na zneškodňovanie odpadových vôd a osobitných vôd a na ich vypúšťanie do povrchových vôd, podzemných vôd alebo do banských vôd a

stavby určené na predchádzajúce čistenie odpadových vôd pred ich vypúšťaním do verejnej kanalizácie“]. K žiadosti o vydanie vodoprávneho povolenia je potrebné predložiť právoplatné rozhodnutie o umiestnení stavby + príslušné doklady podľa vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Nevyhnutným podkladom k žiadosti je preukázanie vlastníckych alebo iných práv k pozemkom, z ktorého vyplýva právo uskutočniť požadovanú stavbu (podľa § 139 zákona č.50/1976 Zb. „stavebný zákon“ (platí pre všetky stavebné objekty),

najneskôr so žiadosťou o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby "KANALIZÁCIA A ČOV SKRABSKÉ", je potrebné požiadať aj o povolenie na osobitné užívanie vôd,

posúdenie PD oprávnenou osobou v zmysle zák. 124/2006 Z.z.,

v prípade, že stavebník v budúcnosti požiada orgán štátnej vodnej správy o zriadenie pásma ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, je potrebné v územnom rozhodnutí umiestniť aj pásma ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a stanoviť podmienky (pásma ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií sa nezriaďujú automaticky s povolením alebo skolaudovaním stavby VV a VK, ale v súlade s novelizovaným vodným zákonom a zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, v znení neskorších. predpisov pásma ochrany VVaVK sa zriaďa na návrh stavebníka, ak to vyplýva z podmienok územného rozhodnutia),

uskutočnenie predmetnej stavby bude možné len za predpokladu uzatvorenia zmluvy vlastníka prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov a verejných kanalizácií (v zmysle § 16 ods. 5 zák. o VVaVK),

rešpektovať ochranné pásmo vodného toku min. 5 m od brehovej čiary pri drobnom vodnom toku (pobrežný pozemok), pri vodohospodársky významnom vodnom toku min. 10 m od brehovej čiary,

poškodzovať brehy a ukladať predmety do vodného toku, ktoré môžu ohroziť plynulosť odtoku vody v koryte, kvalitu vôd, zdravie a ich bezpečnosť, prípadne ukladať takéto predmety na miesta, z ktorých môžu byť splavené do vodného toku, je zakázané,

vzhľadom na to, že trasa kanalizácie križuje vodný tok, resp. je na pobrežnom pozemku, pred vydaním povolenia na uvedenú stavbu je potrebné požiadať o stanoviskom správcu križujúceho vodného toku,

počas realizácie stavby činnosťou neohroziť, ani nezhoršiť, kvalitu povrchových vôd, nepoškodiť životné prostredie a nezhoršiť odtokové pomery v území; neohroziť alebo nepoškodiť existujúce vodné stavby,

dodržať opatrenia na zabránenie, či zmiernenie prípadného úniku znečisťujúcich látok do podzemných a povrchových vôd podľa § 39 "vodného zákona". Zabezpečiť prostriedky potrebné na zneškodnenie prípadného úniku znečisťujúcich látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou (sorpčný materiál ...),

užívanie predmetnej vodnej stavby bude možné len za podmienky zabezpečenia odborného a spôsobilého prevádzkovateľa predmetnej vodnej stavby, do projektovej dokumentácie pre vodoprávne povolenie ďalej požadujeme:

- sprievodnú správu predloženú k vodoprávnemu konaniu (k žiadosti o povolenie na uskutočnenie vodnej stavby) dopracovať o informáciu o dodržaní podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby,

- súhrnnú technickú správu dopracovať o údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi štátnej správy, ak boli obstarané pred podaním žiadosti o vodoprávne povolenie (§ 9 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona),

k užívaniu stavby :

- užívanie stavby verejnej kanalizácie a ČOV je možné po zabezpečení oprávneného (odborného a spôsobilého) prevádzkovateľa; k návrhu na kolaudáciu predmetnej stavby je potrebné okrem iných náležitostí doložiť aj zmluvu o zabezpečení prevádzkovateľa (vodovodnej a kanalizačnej siete); orgán štátnej vodnej správy odporúča už k stavebnému (vodoprávnemu) povoleniu predložiť zmluvu o budúcej zmluve o prevádzkovaní verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.

Upozorňujeme žiadateľa, že zhotoviteľ stavby, ktorá zasahuje do vodného toku alebo na inundačné územie, na celé obdobie výstavby až do nadobudnutia právoplatnosti o užívaní stavby je povinný vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác (§ 10 ods. 2 písm. e) zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami), ktorý podlieha schváleniu príslušným orgánom ochrany pred povodňami – Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie.

V súlade s § 73 ods. 18 „vodného zákona“ sa toto vyjadrenie považuje za záväzné stanovisko podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), v spojení s § 84 ods. 5 zákona č. 25/2025 Z.z. „Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon)“.

Toto záväzné stanovisko, pokiaľ nedošlo k zmene ustanovení právneho predpisu, podľa ktorého bolo vydané, alebo sa podstatne nezmenili skutkové okolnosti a podklady, z ktorých orgán štátnej vodnej správy vychádzal, zároveň nahrádza stanovisko pre posúdenie nasledujúcich stupňov dokumentácie podľa „stavebného zákona“.

Vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa tohto zákona

f) Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor CD a PK – vyj. č. OU-VT-OCDPK-2024/009540-003 zo dňa 13.12.2024:

V záujmovej lokalite líniovej stavby „Kanalizácia a ČOV Skrabské“ sa nachádzajú stavebné objekty (cesta PSK III/3608), pre ktoré zabezpečujeme výkon miestnej štátnej správy na úseku pozemných komunikácií.

Realizáciou kanalizačného potrubia bude podľa návrhu dotknutý úsek cesty PSK III/3608 (súbeh, križovanie), pre ktorú zabezpečujeme výkon miestnej štátnej správy na úseku pozemných komunikácií a z hľadiska dopravných záujmov a ochrany ciest nemáme námietky a súhlasíme s predmetnou stavbou za dodržania nasledovných podmienok:

- dodržať podmienky, ktoré určil majetkový správca cesty, SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou, Čemernianska 1031, 093 03 Vranov nad Topľou, č. SÚC PSK-VT/453/2024 zo dňa 09.12.2024,

- stavbou nesmie dôjsť k narušeniu spevnenej časti vozovky a odvodňovacích pomerov cesty III/3608 mimo rozsahu určenom v projektovej dokumentácii,

- okraj výkopovej ryhy pre uloženie kanalizačného potrubia v súbehu s cestou III/3608 viesť min. 0,5 m od spevneného okraja vozovky (asfaltového krytu) pri dodržaní ochranných pásiem v súbehu s podzemnými vedeniami, - uloženie kanalizácie v mieste cestnej priekopy — kanalizačné šachty, nesmú znižovať prietokový profil cestnej priekopy,

- po uložení kanalizačného potrubia výkopovú ryhu (cestnú priekopu) uviesť do pôvodného stavu,

- križovanie kanalizácie s cestou III/3608 realizovať kolmo na os vozovky v min. hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky mikrotunelovaním (pretláčaním) uložením v oceľovej chráničke tak, aby jej dĺžka prekryla hlavný dopravný priestor a bola ukončená min. 1,0 m za vonkajšou hranou, resp. za okrajom spevnenej časti vozovky v nespevnenej časti pridruženého cestného priestoru (priekopa, chodník, zelený pás),

- štartovacia a cieľová jama musí byť umiestnená mimo spevnenej časti vozovky v min. vzdialenosti 1,0 m od jej okraja,

- ak v prípade stiesnených priestorových pomerov bude nutný zásah do spevnenej časti vozovky (asfaltového krytu) cesty III/3608, výkop ryhy kanalizácie v cestnom telese zrealizovať tak, aby pri výkopových prácach nedošlo k poškodeniu okolitého asfaltového krytu vozovky cesty III/3608 a to zarezaním asfaltového krytu v celej jeho hrúbke a výkop zrealizovať pracovnom zábere max. šírky 1,1 m, čo najbližšie k okraju pravého jazdného pruhu,

- po uložení potrubia verejnej kanalizácie v cestnom telese miesto rozkopávky uviesť do pôvodného stavu, zrealizovať v zmysle „vzorového priečného rezu v mieste prekopávky" vid'. príloha č. 1,

- následne zrealizovať v úseku, kde dôjde k zásahu do spevnenej časti vozovky nový asfaltový kryt vozovky v min. hr. 50 mm (AColl) v plnom profile cesty,

- akýkoľvek iný zásah do telesa cesty III/3608, ktorý nie je súčasťou projektovej dokumentácie je potrebné vopred prejednať s majetkovým správcom komunikácie,

- v predstihu požiadať cestný správny orgán pred začatím vykonávania stavebných prác o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty - § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. a § 11 ods. 1 písm. g) vyhl. č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (so stanoviskom dopravného inšpektorátu a stanoviskom správcu cesty),

- stavebno-montážne práce si v dotknutom úseku cesty vyžadujú obmedzenia v cestnej premávke, je potrebné v časovom predstihu požiadať o povolenie na vykonanie čiastočnej uzávierky úseku cesty PSK III/3608 a o určenie použitia dočasných dopravných značiek a dopravných zariadení z dôvodu dočasnej zmeny v organizácii miestnej dopravy (predložiť projekt použitia dopravných značiek so stanoviskom dopravného inšpektorátu a stanoviskom správcu cesty).

Podľa § 3 ods. 5 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov okresné úrady vykonávajú štátnu správu vo veciach ciest II. a III. triedy.

Cestným správnym orgánom pre miestne cesty a účelové cesty je obec Skrabské, ktoré túto činnosť vykonáva ako prenesený výkon štátnej správy.

– vyjadrenie č. SÚC PSK-VT/453/2024 zo dňa 09.12.2024:

V priamom dotyku s pozemnou komunikáciou (PK) 111/3608 je navrhovaná kanalizačná Stoka A-1, vedená v súbehu mimo spevnenú časť vozovky v ckm 3,524 — 3,794 v dĺžke cca.270 m po pravej strane cesty z PVC rúr DN 300 mm. Taktiež stoka A-1 bude v ckm 3,524 križovať PK III/3608, pričom križovanie cesty bude realizované pretláčaním s uložením potrubia v oceľovej chráničke.

Parcely pod PK 111/3608 v trase navrhovanej kanalizácie Stoka A-1 nie sú vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja.

PSK oblasť Vranov nad Topľou po preštudovaní Vašej žiadosti a predloženej PD stavby, súhlasné stanovisko k umiestneniu stavby, podmieňuje dodržaním nasledovných podmienok :

1. Stavbou nesmie dôjsť k narušeniu spevnenej časti vozovky a odvodňovacích pomerov PK III/3608 mimo rozsahu určenom v PD.

2. Okraj výkopovej ryhy pre uloženie kanalizačného potrubia v súbehu s PK 111/3608 viesť min. 0,5 m od spevneného okraja vozovky (asfalt. krytu) pri dodržaní ochranných pásiem v súbehu s podzemnými vedeniami.

3. Uloženie kanalizácie v mieste cestnej priekopy - kanalizačné šachty, nesmú znižovať prietokový profil cestnej priekopy.

4. Po uložení kanalizačného potrubia požadujeme výkopovú ryhu (cestnú priekopu) uviesť do pôvodného stavu.

5. Križovanie kanalizácie s PK III/3608 požadujeme realizovať kolmo na os vozovky v min. hĺbke 1,20 m pod niveletou vozovky mikrotunelovným (pretláčaním) uložením v oceľovej chráničke tak, aby jej dĺžka prekryla hlavný dopravný priestor a bola ukončená min. 1,0 m za vonkajšou hranou, resp. za okrajom spevnenej časti vozovky v nespevnenej časti pridruženého cestného priestoru (priekopa, chodník, zelený pás).

6. štartovacia a cieľová jama musí byť umiestnená mimo spevnenej časti vozovky v min. vzdialenosti 1,0 m od jej okraja.

7. Ak v prípade stiesnených priestorových pomerov bude nutný zásah do spevnenej časti vozovky (asfalt. krytu) PK 111/3608, požadujeme výkop ryhy kanalizácie v cestnom telese zrealizovať tak, aby pri výkopových prácach nedošlo k poškodeniu okolitého asfaltového krytu vozovky PK III/3608 a to zarezaním asfaltového krytu v celej jeho hrúbke a výkop zrealizovať" pracovnom zábere max. šírky 1,1 m, čo najbližšie k okraju pravého jazdného pruhu.

8. Po uložení potrubia verejnej kanalizácie v cestnom telese, požadujeme miesto rozkopávky uviesť" do pôvodného stavu, zrealizovať v zmysle vzorového priečneho rezu v mieste prekopávky" vid'. príloha č.1.

9. Následne požadujeme zrealizovať v úseku kde dôjde k zásahu do spevnenej časti vozovky nový asfaltový kryt vozovky v min.hr.50 mm (ACo11) v plnom profile cesty.

10. Zemina z ryhy výkopov a pracovných jám nesmie byť skladovaná na korune komunikácie.

11. V prípade, že pri výstavbe dôjde k znečisteniu vozovky PK 111/3608 je stavebník povinný v zmysle § 9 ods. 5 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov prekážku v zjazdnosti bez prieťahov odstrániť a komunikáciu uviesť do pôvodného stavu.

12. Stavbu realizovať mimo obdobia zimnej údržby ciest (obdobia zimnej údržby je od 1.novembra do 31. marca) , inak stavba bude okamžite zastavená.

13. Správa a údržba ciest PSK žiada stavebníka, aby pred začatím prác, v ich priebehu a po ich ukončení prizval zástupcu SÚC PSK, oblasť Vranov n. T. (Ing. Václav Zniszczol — majster strediska, tel.:0905 205 969) na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu cestného telesa pred a po realizácii prác a vyhotovením písomného záznamu , fotodokumentácie.

Na preberacom konaní stavebník odovzdá správcovi cesty dokumentáciu porealizačného zamerania stavby uloženej v cestnom telese PK 111/3608 s určením pôdorysnej a výškopisnej polohy v cestnom telese.

V prípade, že náš pracovník nebude prizvaný ku konaniam nebudeme súhlasiť s vydaním kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu.

14. Pri práci na pozemnej komunikácii je potrebné používať prenosné dopravné značenie schválené a odsúhlasené ODI PZ SR vo Vranove nad Topľou.

15. Každý prípadný iný zásah do telesa PK 111(3608 je potrebné vopred prerokovať s jej majetkovým správcom.

16. žiadateľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté na telese cesty správcovi komunikácie a musí ich uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady.

17. Toto vyjadrenie nenahrádza súhlasy alebo rozhodnutia, potrebné podľa zákona č. 135/1961 Z.z. cestný zákon a zákona č. 50/1976 Z.z. stavebný zákon v znení neskorších predpisov a nariadení.

18. Toto vyjadrenie má platnosť dva roky od dátumu vydania a bude slúžiť ako podklad pre vydanie územného rozhodnutia príslušným stavebným úradom , v zmysle ustanovení zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

19. K žiadosti o stavebné povolenie (vodoprávne povolenie), požadujeme predložiť na vyjadrenie projektovú dokumentáciu v stupni DSP so zapracovaním našich podmienok.

g) SPF, Bratislava, vyj. č. zo dňa SPFS109718/2024/740/003 a SPFZ231548/2024 10.12.2024:

Podľa doloženej projektovej dokumentácie stavby vypracovanej a autorizačne overenej Envoroline s.r.o., Košice , dátum: 06.2024, číslo zákazky 2419103 (ďalej len „PD“) budú predmetnou stavbou dotknuté nasledovné pozemky:

Reg E-KN - parc. č. 157, 754/3, 755/3, 757/3, 760/3, 761/3, 762/3, 763/3, 764/3, 765/3, 771/201, 771/202, 774/3, 775/2, 776/2 a 780/2 k.ú. Skrabské

SPF, Odbor stanovísk a vecných bremien súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenie na predmetnú stavbu a s jej realizáciou na pozemkoch SPF podľa predloženej žiadosti a projektovej dokumentácie za podmienok:

- stavebník bude mať na dotknuté pozemky SPF najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností, a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníkov vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby,
- naše stanovisko podmieňujeme súhlasom ostatných spoluvlastníkov,
- stavebník bezodkladne požiadá o zriadenie vecného bremena po realizácii stavby, pričom k žiadosti o zriadenie vecného bremena je potrebné doložiť geometrický plán s vyznačením záberu vecného bremena a stanovisko SPF,
- k realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadného užívateľa pozemkov SPF.
- Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom/stavebníkom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky SPF previesť na žiadateľa/stavebníka, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami SPF.

Toto stanovisko SPF vydáva na žiadosť žiadateľa a platí 12 mesiacov od jeho vydania.

h) VSD, a.s., Košice - STANOVISKO PREVÁDZKOVATEĽA DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY č. NPP/4523/2025 zo dňa 14.05.2025 a vyj. č. 17741/2025 zo dňa 30.06.2025:

Stanovisko:

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD) súhlasí s pripojením na Odbernom mieste Skrabské, 094 33 Skrabské/Parcela č. 304/7 pri dodržaní nasledovných podmienok:

A/ BOD PRIPOJENIA

Miesto pripojenia Podperný bod označený na str. 2 tohto stanoviska "Lokalita možného pripojenia".

Hlavný istič -50 A

Typ prípojky - Trojfázová

Typ merania - Priame

Umiestnenie merania - Elektromerový rozvádzač - na verejne prístupnom mieste vedľa podperného bodu.

Majetkové rozhranie - Zariadenie VSD končí poistkovou skrinkou umiestnenou na určenom podpernom bode, ktorej montáž zabezpečí VSD. Elektrické zariadenie investora začína odbočením kábla z poistkovej skrinky smerom do elektromerového rozvádzača.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že po podpise Zmluvy o pripojení a uhradení pripojovacieho poplatku bude pred samotným pripojením Vášho nového odberného miesta do distribučnej sústavy z Vašej strany ešte potrebné:

B/ NASLEDUJÚCE KROKY

1. Predložiť projektovú dokumentáciu pripojenia nového odberu do distribučnej sústavy vrátane elektromerového rozvádzača. Projektová dokumentácia musí byť spracovaná kvalifikovaným elektroprojektantom v zmysle platnej legislatívy. Projektovú dokumentáciu (*.pdf), prosím, zašlite na schválenie cez portál eVSD na stránke www.vsds.sk.

2. Po schválení projektovej dokumentácie realizovať na vlastné náklady odberné elektrické zariadenie (ďalej len „OEZ“), ktoré začína odbočením kábla z rozpojovacej skrine smerom do elektromerového rozvádzača (vrátane).

3. Dať vypracovať Prvú odbornú prehliadku a skúšku (tzv. revíziu správu) na OEZ. Revíziu správu je potrebné následne predložiť pri uzatvorení Zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo doručiť elektronicky prostredníctvom portálu eVSD na stránke www.vsds.sk. O vypracovanie revíznej správy je možné požiadať aj spoločnosť VSD.

4. Uzatvoriť Zmluvu o združenej dodávke elektriny s vybraným dodávateľom elektriny.

C/ ÚČEL A PLATNOSŤ STANOVISKA

Toto stanovisko neslúži ako doklad k stavebnému povoleniu resp. ohláseniu drobnej stavby. Stanovisko potrebné pre vydanie stavebného povolenia resp. potrebné na ohlásenie drobnej stavby, vydá VSD až na základe posúdenia a následného odsúhlasenia projektovej dokumentácie, v ktorom VSD určí technické riešenie pripojenia nového odberného miesta.

Stanovisko nadobúda platnosť účinnosťou Zmluvy o pripojení. Stanovisko je platné po dobu účinnosti Zmluvy o pripojení.

D/ UPOZORNENIE

Dovoľujeme si vás tiež informovať, že pri realizácii pripojenia nového odberného miesta ako aj počas jeho prevádzky je potrebné dodržiavať všetky relevantné predpisy. Predovšetkým:

- Zákon o energetike
- Prevádzkový poriadok spoločnosti VSD, a.s
- Platné STN a zásady bezpečnosti práce ako aj dokumenty Podmienky merania elektriny a Riešenie nových elektrických prípojok NN, ktoré sú dostupné na portáli eVSD na stránke www.vsds.sk.

a vyjadrenie

Upozorňujeme Vás, že v záujmovej oblasti, vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch sa nachádzajú nadzemné NN a VN (do 35kV) rozvody, ktoré si môžete lokalizovať na mieste.

Zároveň upozorňujeme na existenciu podzemných rozvodov.

Upozornenie na ochranné pásma v zmysle § 43 zákona 251/2012 Z.z.:

(1) Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.

(2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča.

Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí

a) od 1 kV do 35 kV vrátane

1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m,

(4) V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je

okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané

a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,

b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,

c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,

d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,

e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,

f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

(5) Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde

nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.

(6) Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.

V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN.

(7) Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je

a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky,

(8) V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je okrem prípadov podľa odseku 14, zakázané

a) zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy,

b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu.

S plánovanými zemnými prácami v blízkosti podzemných vedení súhlasíme, žiadame však dodržať nasledovné podmienky.

1. Pred začatím zemných prác, si v prípade potreby objednajte vytýčenie káblov a to prostredníctvom nášho eshopu na www.vsdeshop.sk.
2. V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.
3. Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
4. Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2.
5. Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.
6. Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti: 055/610 4183
7. Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.

Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme.

V prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných predpisov žiadame, aby bol rešpektovaný rozsah ochranného pásma novovzniknutej stavby voči existujúcim častiam regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa VSD, a.s. V prípade nedodržania tejto požiadavky si bude VSD, a.s. uplatňovať všetky škody a zvýšené náklady, ktoré jej pri výkone povolenej činnosti vzniknú z titulu, že sa jej stavby a zariadenia dostali do ochranného pásma novovzniknutej stavby.

K umiestneniu stavby „Kanalizácia a ČOV Skrabské“, podľa predloženej situácie nemáme z hľadiska záujmov a pôsobnosti našej spoločnosti výhrady, ak budú dodržané naše vyššie uvedené podmienky.

Predmetné vyjadrenie slúži pre účely územného a stavebného konania.

V súvislosti s procesmi povoľovania výstavby sa v dokumente používajú pojmy podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Pre účely procesov, v ktorých sa aplikuje zákon č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon), sa pojmom

- „územné konanie“ rozumie „konanie o stavebnom zámere“,
- „územné rozhodnutie“ rozumie „rozhodnutie o stavebnom zámere“,
- „stavebné konanie“ rozumie „overenie projektu stavby“,

- „stavebné povolenie“ rozumie „overený projekt stavby“,
- „kolaudačné konanie“ rozumie „kolaudácia“,
- „kolaudačné rozhodnutie“ rozumie „kolaudačné osvedčenie“,
- „stanovisko k územnému konaniu“ rozumie „záväzné vyjadrenie k stavebnému zámeru“,
- „stanovisko k stavebnému konaniu“ rozumie „doložka súladu“.

Vyjadrenie platí jeden rok, pričom aj pred uplynutím tejto lehoty stráca platnosť v prípade zmeny údajov, na základe ktorých bolo vydané.

i) SPP- distribúcia, a.s. Bratislava

- vyj. č. TD/NS/0551/2024/Pe zo dňa 04.09.2024:

V záujmovom území sa nachádza/nachádzajú:

plynárenské zariadenie (technologický objekt):

STL plynovody, STL pripojovacie plynovody, NTL plynovody, NTL pripojovacie plynovody

ochranné pásmo plynárenského zariadenia: áno

bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia: áno

Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia/umiestnenia technologického objektu, (ďalej len „orientačné znázornenie“) je prílohou tohto stanoviska.

Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vztýčenie plynárenského zariadenia pre účely presného umiestnenia a/alebo realizácie stavby a/alebo výkonu iných činností.

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“):

SÚHLASÍ s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:

VSEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spQ-distribucia.sk (časť E-služby),

- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,

- stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení,

- stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie SPP-D,

- v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných predpisov, požadujeme, aby stavebník :

- rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

- pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

- zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam,

- zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami,

- zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou.

OSOBITNÉ PODMIENKY: - žiadne,

- vyj. č. TD/NS/0393/2025/Uh:

V záujmovom území sa nachádza/nachádzajú:

plynárenské zariadenie (technologický objekt): STL, NTL plynovody a prípojky

ochranné pásmo plynárenského zariadenia: áno

bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia: áno

Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia/umiestnenia technologického objektu, (ďalej len „orientačné znázornenie“) je prílohou tohto stanoviska.

Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie plynárenského zariadenia pre účely presného umiestnenia a/alebo realizácie stavby a/alebo výkonu iných činností.

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“):

SÚHLASÍ s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP—D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-slужby),

v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytýčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,

stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení,

stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie SPP-D,

v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných predpisov, požadujeme, aby stavebník :

- rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam,
- zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami,
- zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou.

OSOBITNÉ PODMIENKY: — žiadne.

UPOZORNENIE:

Toto stanovisko, vrátane orientačného znázornenia, nie je možné použiť pre účely stavebného konania podľa Stavebného zákona, prípadne iného osobitného predpisu, a podobne ho nie je možné použiť ako súčasť ohlásenia drobnej stavby.

Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania.

Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.

Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie územného rozhodnutia bude podaný najneskôr do 22. 5. 2026, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.

SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.

j) VVS, a.s. Košice , vyjadrenie č. 79 846/2025/O/Gd/ÚVR zo dňa 02.06.2025:

Technológia navrhovanej ČOV zabezpečí vyčistenie splaškových odpadových vôd v nasledovných limitoch s požiadavkami NV a 269/2010 Z z.:

Z koncepcného hľadiska k predloženej žiadosti zaujímame nasledujúce stanovisko:

1. V DSP je žiaduce spracovať pozdĺžny profil navrhovanej verejnej kanalizácie, v ktorom bude zakreslený jestvujúci VV tak, aby bolo jasné, že navrhované potrubie VK bude pod potrubím VV.
2. V DSP je taktiež žiaduce spracovať návrh križovania navrhovaného potrubia VK s jestvujúcim potrubím VV.

3. V situácii „C-2“ je navrhnutá trasa stoky „A“ cez parcely v súkromnom vlastníctve, pravdepodobne Poľnohospodárske družstvo. Je žiaduce preveriť dostupnosť pozemkov, prípadne navrhnuť v trase navrhovanej VK verejné priestranstvo (zriadiť vecné bremeno v prospech vlastníka VK) na šírku ochranného pásma potrubia (min. 3,8 m).

4. V DSP je žiaduce v zmysle platnej legislatívy navrhnuť zaústenie kanalizačnej prípojky na verejnom priestranstve v max. dĺžke 10,0 m s návrhom počtu kanalizačných zaústení s uvedením dĺžky kanalizačného zaústenia — vier bod Č.6

5. Súhlasme s PD s návrhom kanalizačnej prípojky s odbočením za podmienky podľa zákona Č. 442/2002 Z.z., 4, ods. 2 : Zaústenie je odbočenie z potrubia verejnej kanalizácie, ktoré, ak sa realizuje na verejnom priestranstve, 2a) tvorí odbočovací kus osadený na potrubí verejnej kanalizácie a potrubie ukončené spravidla revíznou šachtou. Potrubie, ktoré tvorí zaústenie realizované na verejnom priestranstve sa určuje v dĺžke od odbočovacieho kusa po hranicu nehnuteľnosti, najviac však desať metrov a v priemere, ktorý musí byť primeraný pre pripojenie budúcej kanalizačnej prípojky. Ak sa zaústenie realizuje na inom pozemku ako na verejnom priestranstve, tvorí ho len odbočovací kus osadený na potrubí verejnej kanalizácie. Zaústenie sa realizuje podľa podmienok určených vlastníkom verejnej kanalizácie alebo jej prevádzkovateľom a podľa plánu rozvoja určeného vlastníkom verejnej kanalizácie. Na účely povoľovania sa zaústenie považuje za kanalizačnú prípojku.

6. K navrhovanej ČOV uvádzame nasledovné:

a. v PD je navrhovaný 1 kalojem, ktorý má plniť funkciu uskladnenia prebytočného aj vratného kalu, čo nepovažujeme za štandardné riešenie — preferujeme odťah vratného kalu priamo z dosadzovacej nádrže na biologický stupeň a obťah prebytočného kalu priamo do kalojemu

b. v PD nie je riešený obtok ČOV - doplniť v ďalšom stupni PD

Z koncepčného hľadiska k spracovanej DÚR stavby „Kanalizácia a ČOV Skrabské“ zaujímame súhlasné stanovisko za podmienky rešpektovania vyššie uvedených našich požiadaviek a ich citovania v územnom rozhodnutí.

Ku nezmieňovaným konkrétnym technickým a koncepčným požiadavkám a podmienkam z pohľadu prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, (ktoré podrobnosť spracovania stupňa DÚR nevyžaduje) si vyhradzuje právo v opodstatnených prípadoch podmienky a požiadavky doplniť vo vyjadrovacom procese k spracovanej projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie (DSP).

Naše stanovisko má platnosť 1 rok odo dňa vydania a stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané.

k) Orange Slovensko, a.s. Bratislava, vyj. č. 3730002960 zo dňa 19.05.2025:

Všeobecné podmienky ochrany EKS

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii s EKS

spoločnosti Orange Slovensko, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, jestavebník po konzultácii s povereným zamestnancom/spoločnosťou povinný zabezpečiť:

Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených povereným

zamestnancom/spoločnosťou Orange Slovensko, a.s.

Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia EKS. Pri projektovaní stavieb dodržiavať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 452/2021

Z.z. v znení neskorších predpisov o ochrane sietí a zariadení.

Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia EKS povereným zamestnancom/spoločnosťou Orange Slovensko, a.s.

Kontakty na povereného zamestnanca/spoločnosť Orange Slovensko, a.s.

Za optické vedenia:

MICHLOVSKÝ spol. s.r.o.

Región východného Slovenska, Mobil: +421 918 945 137, E-mail: michlovsky.ke@michlovsky.sk

Región stredného Slovenska, Mobil: +421 907 748 032, Mobil: +421 908 945 136, E-mail:

michlovsky.bb@michlovsky.sk

Región západného Slovenska, Mobil: +421 908 945 130, E-mail: michlovsky.pn@michlovsky.sk

Za vedenia elektrickej siete (NN a VN prípojky) MW a rádiové vedenia:

Región východného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil_VS@orange.sk

Región stredného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil_SS@orange.sk

Región západného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil_ZS@orange.sk

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním

telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner spol. Orange Slovensko, a.s.

2. Pri akýchkoľvek prácach na optickej trase, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia alebo vedenia EKS, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení/vedení EKS priamo na povrchu terénu servisnou organizáciou spol. MICHLOVSKÝ spol. s.r.o., pričom o tom bude vytvorený zápis o vytýčení trasy.

Kontaktné údaje na účely vytýčenia:

MICHLOVSKÝ spol. s.r.o.

Región východného Slovenska, Mobil: +421 918 945 137, E-mail: michlovsky.ke@michlovsky.sk

Región stredného Slovenska, Mobil: +421 907 748 032, Mobil: +421 908 945 136, E-mail:

michlovsky.bb@michlovsky.sk

Región západného Slovenska, Mobil: +421 908 945 130, E-mail: michlovsky.pn@michlovsky.sk

Preukázateľné oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou

polohou tohto zariadenia/vedenia EKS a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.

Upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného

uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.

Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť vhodnými prostriedkami, napr. žľabovaním.

Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, pokiaľ sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu.

Upozornenie pracovníkov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje).

Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti previsu, akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.

Pred záhrnom vykonať zhutnenie zeminy pod HDPE rúrami, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery).

Nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k EKS.

Súhlas servisnej organizácie spol. MICHLOVSKÝ spol. s.r.o. pri zmene nivelety nad trasou EKS.

Bezodkladné oznámenie každého poškodenia EKS nasledovne:

Za optické vedenia:

MICHLOVSKÝ spol. s.r.o.

Mobil: +421 907 721 378, Telefón: +421 33 77 32032

Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Orange Slovensko, a.s. nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez jej vedomia).

Pred opätovným záhrnom obnažených miest EKS prizvať zástupcu servisnej organizácie spol. MICHLOVSKÝ spol. s.r.o. ku kontrole, kde bude urobený zápis o nepoškodení trasy (ak nedošlo k poškodeniu trasy) a kontrole dodržania podmienok vyjadrenia.

Žiadame dodržať v plnom rozsahu platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení.

Mechanická ochrana a prekládky budú zrealizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky EKS vykoná na základe územného rozhodnutia a zmluvy o preložke uzavretej so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. ňou poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi EKS

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov, je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca servisnej organizácie spol. MICHLOVSKÝ spol. s.r.o.

V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia EKS je porušením právnej povinnosti podľa §23 zákona č. 452/2021 Z.z. a Trestného zákona.

Vytýčenie EKS vykoná spoločnosť MICHLOVSKÝ spol. s.r.o. na základe objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii EKS.

3. Pri akýchkoľvek prácach, kde dôjde ku styku s elektrickými prípojkami, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia alebo vedenia EKS, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy prípojok na povrchu terénu v spolupráci s určeným dodávateľom, ktorý bude súčinný s Orange Slovensko a.s., pričom o tom bude vytvorený zápis o vytýčení trasy.

Kontaktné údaje na účely vytýčenia:

Región východného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil_VS@orange.sk

Región stredného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil_SS@orange.sk

Región západného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil_ZS@orange.sk

Preukázateľné oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou prípojok a tiež s podmienkami, ktoré boli na ich ochranu stanovené.

Upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia prípojok od vyznačenej polohy na povrchu terénu.

Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, trasu elektrickej prípojky mechanicky chrániť.

Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, pokiaľ sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu.

Upozornenie pracovníkov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje).

Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti previsu, akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.

Pred záhrnom vykonať zhutnenie zeminy pod elektrickými prípojkami, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia).

Nad trasou elektrickej prípojky dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k EKS.

Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne kontakty podľa príslušného regiónu:

Región východného Slovenska, Mobil: +421 918 722 270, E-mail: erisuposk@orange.sk

Región stredného Slovenska, Mobil: +421 905 538 079, E-mail: erisuposk@orange.sk

Región západného Slovenska, Mobil: +421 918 722 261, E-mail: erisuposk@orange.sk

Pred opätovným záhrnom obnažených miest EKS prizvať zástupcu servisnej organizácie ku kontrole, kde bude urobený zápis o nepoškodení trasy (ak nedošlo k poškodeniu trasy) a kontrole dodržania podmienok vyjadrenia.

Žiadame dodržať v plnom rozsahu platné predpisy podľa STN73 6005 vrátane ochranných pásiem pre priestorovú úpravu vedení.

Mechanická ochrana a prekládky budú zrealizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky EKS vykoná na základe územného rozhodnutia a zmluvy o preložke uzavretej so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. ňou poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme elektrickej prípojky oznámiť správcovi EKS resp. ním poverenej servisnej organizácii.

4. Pri akýchkoľvek prácach, kde dôjde ku kríženiu MW a rádiových vedení, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené poskytované služby, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

Pred začatím prác kontaktovať správcu EKS s projektovou dokumentáciou resp. zámerom

Región východného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil_VS@orange.sk

Región stredného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil_SS@orange.sk

Región západného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil_ZS@orange.sk

Pre zabezpečenie súhlasu k výstavbe bude nutná dohoda o súčinnosti, prekládke (Dohoda o preložke telekomunikačného vedenia) resp. umiestnení technologických zariadení pre zabezpečenie kontinuity poskytovania služieb.

Ochranné opatrenia a prekládky budú zrealizované v plnej výške na náklady investora.

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca servisnej organizácie.

V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia EKS je porušením právnej povinnosti podľa §23 zákona č. 452/2021 Z.z. a Trestného zákona.

Vytýčenie EKS vykoná servisná spoločnosť na základe dohody so žiadateľom do 3 týždňov od jej doručenia.

**I) Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., povodie Bodrogu, OZ Trebišov-
vyjadrenie č. SVP 13285/2025/2 zo dňa 18.06.2025:**

Z hľadiska záujmov našej organizácie vydávame k predloženej žiadosti nasledovné stanovisko:

Dňa 7.1.2025 bol schválený Ministerstvom ZP SR strategický dokument „Plán manažmentu povodňového rizika v čiastkových povodiach SR-aktualizácia 2021“. V rámci tohto dokumentu boli spracované mapy povodňového ohrozenia a mapa povodňového rizika pre vodohospodársky významný vodný tok Topľa. Na základe výsledkov modelovania konštatujeme, že stavba sa bude nachádzať mimo záplavového územia Qmo-ročnej vody.

Samotné umiestnenie ČOV bude min 220 m od ľavého brehu vodohospodársky významného vodného toku Topľa ID 4-30-09-680, s umiestnením výustného objektu v rkm 40,960.

„Stoka B“ bude min 50 m od ľavého brehu významného vodného toku Topľa, s v rkm 40,277.

V rámci stavebných objektov dôjde k súbehu a križovaniu trasy navrhovanej splaškovej kanalizácie s nasledovnými vodnými tokmi v správe našej organizácie:

„Stoka A-1 “ :

- bude v súbehu s upraveným drobným vodným tokom (DVT) Skrabský potok ID 4-30-09-935, v rkm 0,404 — 0,820 ,
- zároveň bude 1 x križovať upravený DVT Skrabský potok ID 4-30-09-935, v rkm 0,490.

„Stoka A“••

- bude v súbehu s upraveným DVT Skrabský potok ID 4-30-09-935, v rkm 1,196 — 1,605.

„Stoka A-2“ :

- bude v súbehu s neupraveným bezmenným pravostranným prítokom Skrabského potoka ID 4-30-09-936, v rkm 0,000-0,720,
- zároveň bude 1 x križovať s neupraveným bezmenným pravostranným prítokom Skrabského potoka ID 4-30-09-936, v rkm 0,000.

„Stoka B“ :

bude v súbehu s upraveným DVT Skrabský potok ID 4-30-09-935, v rkm 0,820 — 1,196.

„Stoka B-4-1" :

- bude v súbehu s neupraveným bezmenným ľavostranným prítokom Skrabského potoka ID 4-30-09-937, v rkm 0,000-0,066,
- bude križovať s neupraveným bezmenným ľavostranným prítokom Skrabského potoka ID 4-30-09-937, v rkm 0,066,

Umiestnenie výustného objektu zasahuje do pozemkov vo vlastníctve SR a v správe SVP, š. p. na parcele KN-E 744/2, druh pozemku vodná plocha, evidovaný na LV č. 63 1.

Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodného toku a z hľadiska protipovodňovej ochrany s technickým riešením projektovej dokumentácie stavby „Skrabské — Kanalizácia a ČOV" súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok:

1. V prípade súbehu kanalizačného potrubia žiadame dodržať odstupnú vzdialenosť min. 5 m od brehovej čiary DVT, s prihliadnutím na charakter vodných tokov a geomorfologické charakteristiky dotknutého územia. V prípade, ak nie je možné dodržať uvedenú odstupnú vzdialenosť od brehovej čiary toku, je možné uvažovať aj s menšou odstupnou vzdialenosťou, t.j. min. 3,0 m pri DVT za podmienky, že v predmetnom úseku (manipulačnom páse vodného toku) bude potrubie v celej dĺžke súbehu uložené v chráničke dimenzovanej na zaťaženie min. 25t, vzhľadom na nosnosť stavebných mechanizmov, ktoré SVP, š.p., využíva na zabezpečenie opráv a údržby vodných tokov.

1. Križovanie vodných tokov je potrebné navrhnuť v zmysle STN 73 6822 „Križovanie a súbehy vedení a komunikácie s vodnými tokmi" a kanalizačné potrubie žiadame navrhnuť do chráničky dimenzovanej na zaťaženie min. 25 t, do hĺbky min. 1,0 m pod dno koryta vodného toku bez uvažovania prípadných nánosov. štartovaciu a cieľovú jamu situovať min. 5,0 m od brehových čiar vodných tokov.

2. Výustný objekt z ČOV je potrebné navrhnuť so spätnou klapkou tak, aby nezasahoval do prietochového profilu toku a aby s prúdniciou toku zvieral uhol max. 60°.

3. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie žiadame predložiť detail technického riešenia a opevnenia výustného objektu do vodohospodársky významného vodného toku Topľa.

4. Investor, resp. vlastník stavby je povinný dodržať § 47, § 49 a § 50 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov.

5. Z hľadiska protipovodňovej ochrany žiadame o dodržanie § 37 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.

6. V technickej správe v časti SO 06 opraviť textovú časť „ — kamenná nahádzka v mieste zaústenia do toku Nováčanský potok".

Z hľadiska záujmov na ochranu vôd pred znečistením:

Garantované kvalitatívne parametre vyčistenej odpadovej vody na odtoku z navrhovanej ČOV na verejnej kanalizácii Skrabské sú v súlade s platnými emisnými limitmi pre splaškové a komunálne odpadové vody zo zdrojov znečistenia vo veľkostnej kategórii od 501 do 2000 EO v zmysle prílohy č. 6 časť A.1 k nariadeniu vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, v znení nariadenia vlády SR č. 359/2022 Z. z..

Vypúšťané znečistenie z ČOV nespôsobí zhoršenie kvality v recipiente nad úroveň prípustných imisných limitov v povrchovej vode, ustanovených v prílohe č. 5 k vyššie uvedenému nariadeniu vlády.

Na základe odborného posúdenia technického riešenia odkanalizovania a čistenia splaškových odpadových vôd v obci Skrabské voči vydaniu územného rozhodnutia na navrhovanú vodnú stavbu „Kanalizácia a ČOV Skrabské“ podľa predloženej projektovej dokumentácie nemáme námietky.

V ďalšom stupni projektového riešenia predmetnej vodnej stavby pre vydanie stavebného povolenia žiadame:

doriešiť havarijný obtok ČOV až za mechanickým stupňom čistenia a s vyústením do odtokovej kanalizácie pred merným objektom na meranie celkového množstva vypúšťaných odpadových vôd do povrchových vôd (biologicky vyčistených aj obtokovaných za mechanickým stupňom ČOV), špecifikovať navrhovaný typ merného objektu na odtoku z čistiarne do recipientu a miesto jeho osadenia na odtokovej kanalizácii,

- upresniť údaje o kvalite vody v recipiente v mieste projektovaného výustného objektu z ČOV Skrabské vodný tok Topľa, hydrologické číslo 4-30-09-144, rkm 40,960,

ďalší stupeň projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie predmetnej stavby, so zapracovaním vyššie uvedených podmienok, žiadame predložiť nám na odborné posúdenie a zaujatie stanoviska.

Z hľadiska správy majetku :

Navrhovaná stavba zasiahne pozemok p. č. KN-E 744/2, druh pozemku vodná plocha, evidovaný na LV č. 631, vo vlastníctve SR, v správe SVP, š.p. Povodie Bodrogu, odštepný závod.

Pred vydaním stavebného povolenia žiadame na tento pozemok uzatvoriť zmluvný vzťah na základe osobitnej žiadosti investora adresovanej na oddelenie regionálnej správy majetku, Ďumbierska 14, 041 559 Košice.

Toto stanovisko má platnosť dva roky od dátumu vydania a nenahrádza vyjadrenie, súhlas ani povolenie vecne a miestne príslušného orgánu štátnej vodnej správy.

m) VVS, a.s. Košice- závod Vranov nad Topľou, vyj. č. 144678/2024/0 zo dňa 13.11.2024:

V súlade s novelizovaným Stavebným zákonom č. 50/76 Zb. a so zákonom 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách, so stavbou súhlasíme za pripomienok:

- požadujeme navrhovanú trasu verejnej kanalizácie situovať mimo ochranné pásmo verejného vodovodu

- ďalší stupeň projektovej dokumentácie požadujeme doložiť na posúdenie a schválenie, pred začiatkom akýchkoľvek zemných prác je potrebné požiadať našu spoločnosť o vytýčenie našich sietí v teréne, ktoré žiadame v plnej miere rešpektovať,

- pri výkopoch uskutočňovaných v blízkosti našich inžinierskych sietí, pri ich križovaní resp. pri ich súbehu, je nutné postupovať s najväčšou opatrnosťou, vykonávať ich ručne,

- pri krížení a súbežnom vedení s našimi inžinierskymi sieťami žiadame postupovať v súlade s STN 73 6005 — priestorové úpravy vedení technického vybavenia,

- v pásme ochrany verejného vodovodu sa zakazuje prevádzka výkopové práce a manipulovať s mechanizmami,

- v súlade so zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách, žiadame v plnej miere rešpektovať pásmo ochrany verejného vodovodu, v ktorom je zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, vysádzať stromy a kry, vykonávať terénne úpravy,

- v prípade obnaženia vodovodného potrubia, jeho zasypanie je možné iba za prítomnosti pracovníka VVS a.s. Košice, závod Vranov nad Topľou,

- napojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod a montáž vodomeru do VŠ prevedú pracovníci VVS a.s. Košice závod Vranov nad Topľou

- pred realizáciou vodovodnej prípojky vyplní investor žiadosť o realizáciu vodovodnej prípojky a uzatvorí zmluvu o dodávke vody z verejného vodovodu na našom závode,

- napojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod a montáž vodomeru do VŠ môžu realizovať iba zamestnanci VVS a.s. Košice, závod Vranov nad Topľou po predchádzajúcej dohode v súlade s podmienkami a cenníkmi platnými vo VVS, a.s.,

- v prípade, ak naša spoločnosť bude prevádzkovať kanalizáciu a ČOV v obci, požadujeme odkonzultovať skladbu ČOV, technológiu (stroje a zariadenia, spôsob riadenia, meranie a reguláciu, telemetriu),

Predložené stanovisko nášho závodu má platnosť jeden rok a nenahrádza vyjadrenie orgánu štátnej resp. verejnej správy.

n) Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, vyj. č. CPPO-MP-2024/000815-082 zo dňa 27.08.2024 :

Pred začatím realizácie stavby je potrebné dodržať nasledovné podmienky, ktoré vyplývajú zo zákona č. 278/1993

Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 278/1993 Z. z.“). Podľa § 13 ods.3 zákona č. 278/1993 Z. z. je správca na účely výstavby alebo prevádzkovania inžinierskych stavieb v nevyhnutnom rozsahu a za odplatu oprávnený zriadiť vecné bremeno. Na platnosť zmluvy o zriadení vecného bremena sa vyžaduje súhlas Ministerstva financií SR. Za účelom žiadame predložiť geometrický plán na zameranie kanalizačného vedenia a ČOV prechádzajúcich cez pozemky a znalecky posudok o stanovení všeobecnej výšky odplaty za zriadenie vecného bremena.

V predloženom znaleckom posudku je potrebné, aby znalec ohodnotil povinnosť povinného z vecného bremena: strpieť uloženie a prevádzkovanie kanalizačného vedenia a ČOV (ak bude umiestnená na pozemku v správe Ministerstva vnútra SR) v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom.

o) Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o ŽP, vyj. 4. zo dňa:

Po dôkladnom preštudovaní projektovej dokumentácie orgán štátnej správy ochrany ovzdušia upozorňuje, že pri úvahách a projektovaní potenciálnych zdrojov znečisťovania ovzdušia je potrebné mať na zreteli požiadavky všeobecne záväzných

právnych predpisov o ochrane ovzdušia. Ide predovšetkým o zákon č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s vykonávacími predpismi k tomuto zákonu, napr. v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 248/2023 Z.z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia.

Zároveň ŠSOO upozorňuje:

V prípade, ak ide o malý zdroj znečistenia v súlade s § 20 zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, súhlas na povolenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia vydáva príslušný obecny úrad.

V prípade, že ak údaje o znečisťovaní ovzdušia budú dosahovať prahovú hodnotu zariadenia zaradené medzi stredné zdroje znečisťovania ovzdušia v zmysle prílohy č. 1 vyhl. č. 248/2023 Z.z., je potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie súhlasu na povolenie stredného zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. žiadosť musí byť spracovaná podľa prílohy č. 6 zákona č. 146/2023 Z.z.

p) Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor pozemkový a lesný, vyj. č. OU-VT-PLO-2024/010094-002 zo dňa 04.09.2024:

Keďže stavebný zámer je plánovaný aj na pozemkoch, ktoré nie sú poľnohospodárskou pôdou, nie je potrebné na jej využitie na nepoľnohospodárske účely žiadať správny orgán o súhlas, keďže sa nejedná o poľnohospodársky druh pozemku v zmysle zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

Správny orgán zároveň upozorňuje na znenie ust. § 70 ods. 2 posledná veta zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov: „Závažným údajom katastra nie je druh pozemku evidovaného ako parcela registra „E“. Pre určenie druhu pozemku sú pre správny orgán záväzné údaje o parcelách registra „C“ evidovaných na katastrálnej mape.

Správny orgán ďalej považuje za potrebné uviesť, že je nevyhnutné pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde požiadať orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy v zmysle ust. § 17 ods. 1 a 6 zákona (rozhodnutie o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu).

Z pohľadu zákonom stanovených chránených záujmov, správny orgán nemá k navrhovanému zámeru žiadne pripomienky.

Zároveň Vás upozorňujeme, že toto stanovisko nenahrádza rozhodnutie správneho orgánu o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy v zmysle vyššie citovaného ustanovenia zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.

11./ Investor stavby je povinný zabezpečiť, aby v PD boli zakreslené všetky podzemné siete nachádzajúce sa v blízkosti stavby. V PD zakresliť všetky križovania a súbegy v súlade s STN 73 60 O5 a riešiť spôsob ich ochrany.

12./ Počas výstavby stavby je nutné dbať na to, aby obmedzenie vlastníckych a užívateľských práv bolo čo najmenšie. **Vzhľadom na realizáciu činnosti v blízkosti rodinnej zástavby, práce vykonávať s výraznou produkciou hluku v pracovných dňoch v čase nočného klľudu a vylúčiť tieto práce počas pracovného voľna a**

pracovného pokoja. Zabezpečiť ochranu predovšetkým biologických zložiek krajiny, pôdy, ovzdušia a podzemných vôd pri stavbe.

13./ Prípadne škody na cudzích nehnuteľnostiach je investor povinný uhradiť v plnej výške.

14./ Stavebnou činnosťou narušené plochy uviesť do pôvodného stavu.

15./ Projekt stavby je potrebné spracovať v rozsahu § 9 vyhl. č. 453/2000, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

16./ Na uskutočnenie stavby možno navrhnúť iba taký stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na zamýšľaný účel.

17./ Projektovú dokumentáciu je potrebné predložiť na odsúhlasenie všetkým dotknutým orgánom štátnej správy, ktoré mali k zadaniu stavby pripomienky, alebo ktoré si toto právo vyhradili.

18./ Stavebník zabezpečí stanoviská všetkých správcov inžinierskych sietí k stavebnému konaniu, vytýčenie trasy sietí a vedení pred začatím prác u ich správcov a práce vykoná tak, aby nedošlo k ich poškodeniu, práce bude koordinovať so správcami sietí.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

- neboli uplatnené

Stanoviská a rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy:

- boli skoordinované a sú zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestráca však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie (pre realizáciu stavby je potrebné požiadať vydanie stavebného povolenia).

Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

Toto územné rozhodnutie nedáva oprávnenie na zahájenie akejkoľvek stavebnej činnosti a nenahrádza stavebné povolenie podľa § 66 stavebného zákona.

O d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ: Obec Skrabské, OcÚ, Skrabské 78, 094 33 Skrabské (IČO: 00332844) podala dňa 09.12.2024 na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „KANALIZÁCIA a ČOV SKRABSKÉ“, ktorá má byť umiestnená prevažne v katastrálnom území Skrabské tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí súčasť dokumentácie pre územné rozhodnutie. Jedná sa o líniovú inžiniersku stavbu podľa § 43a ods. 3 písm. g) stavebného zákona (ďalťkové a miestne rozvody vody alebo pary, úpravne vody, miestne kanalizácie a čistiarne odpadových vôd,).

§ 38 stavebného zákona uvádza: Ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo, možno bez súhlasu vlastníka územné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo rozhodnutie o využití územia vydať len vtedy, ak možno na navrhovaný účel pozemok vyvlastniť. Podľa §108 ods. 2 písm. k) Vyvlastniť možno len vo verejnom

záujme pre výstavbu alebo prevádzkovanie vodohospodárskych diel podľa osobitných predpisov, Vodný zákon 364/2004 Z.z. § 26 Povolenie na vodné stavby ods.

(8) Pri povoľovaní výstavby vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo stokovej siete verejnej kanalizácie mimo zastavaného územia obce orgán štátnej vodnej správy rozhodne o podmienkach, za akých ich možno uskutočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku; oprávnenia stavebníka na uskutočnenie vodnej stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti takéhoto rozhodnutia. K vodnej stavbe povolenej podľa predchádzajúcej vety sa vymedzuje pásma ochrany vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie podľa osobitného predpisu³⁷⁾ na základe umiestnenia vodnej stavby podľa podmienok územného rozhodnutia. Vodná stavba a pásma ochrany vodnej stavby podľa tohto odseku a povinnosti s nimi súvisiace³⁷⁾ sú vecné bremená spojené s vlastníctvom pozemku. (9) Za obmedzenie vlastníckeho práva k pozemku podľa odsekov 7 a 8 patrí ich vlastníkom náhrada podľa osobitného predpisu.³⁷⁾ V sporoch o náhradu rozhoduje súd. V zmysle § 58 ods. 4) stavebného zákona - Stavebník podzemných stavieb podliehajúcich tomuto zákonu nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku alebo stavbám na ňom, ak ide o stavby, ktoré funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktoré ani inak nemôžu ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený. Vzhľadom k tomu stavebný úrad, na pozemky mimo zastavaného územia obce Skrabské a pozemky parc. č. E-KN 750/3, 754/3, 756/3, 755/3, 757/3, 758/3, 759/3, 760/3, 761/3, 762/3, 563/3, 564/3, 765/3, 766/3, 767/3, 768/3, 769/3, 770/3, 771/201, 771/202, 772/3, 773/3, 774/3, 775/2, 776/2, 777/2, 778/2, 779/2, 780/2, 781/2 a 782/2 (pod miestnou komunikáciou) v intraviláne obce Skrabské od navrhovateľa nepožadoval súhlasy vlastníkov dotknutých pozemkov. K ostatným pozemkom v intraviláne obce Skrabské má stavebník vlastnícke právo alebo iné právo – kúpnu zmluvu (pozemky pod ČOV – EKN 746/28 a 746/27) a zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena resp. kúpnu zmluvu.

Navrhovateľ k žiadosti ďalej predložil dokumentáciu a vyjadrenia dotknutých orgánov zabezpečené pred zahájením konania. Začatie územného konania bolo oznámené všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy, ústne konanie bolo dňa 07.01.2025. V obci Skrabské bolo oznámenie o začatí konania oznámené verejnou vyhláškou (na úradnej tabuli a na webovej stránke obcí).

Stavebný úrad v územnom konaní preskúmal predložený návrh a priloženú dokumentáciu z hľadísk, uvedených v § 37 a 38 stavebného zákona, prejednal ho s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi št. správy a zistil, že umiestnenie stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a že umiestnením stavby nebudú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Umiestnenie stavby je v súlade so zámermi obce Skrabské. Na ústnom pojednávaní dňa 07.01.2025 bola zástupcami OBČIANSKEJ INICIATÍVY vznesená námietka ohľadom umiestnenie ČOV a po dohode na tomto konaní bola na základe tejto požiadavky prepracovaná projektová dokumentácia a následne ešte opakovane odsúhlasená dotknutými orgánmi a správcami inžinierskych sietí. Zo strany účastníkov konania a ani zo strany dotknutých orgánov štátnej správy neboli podané žiadne námietky.

K výstavbe zaujali kladné stanoviská dotknuté orgány štátnej správy, ktoré boli skordinované. Všetky podmienky stavebný úrad zahrnul do územného rozhodnutia a časť podmienok tkajúcich sa realizácie stavby budú zahrnuté aj do podmienok stavebného povolenia. Preto bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec – Obec Vyšný Žipov, OcÚ, Vyšný Žipov 83, 094 33 Vyšný Žipov.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Toto rozhodnutie sa v zmysle § 42 ods. 2) oznamuje verejnou vyhláškou a musí byť v súlade s § 26 ods. 2 správneho poriadku vyvesené na úradnej tabuli obce Skrabské a na internetovej stránke obce Skrabské po dobu 15 dní a oznámené spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je deň doručenia.

Mgr. Miroslav Ondič
Starosta obce

Príloha pre stavebníka: overený situačný výkres

Doručí sa :

Účastníkom konania

- doručí sa verejnou vyhláškou: č.j. OVŽ- 324/2024-003 zo dňa 30.06.2025
(podľa § 42 ods. 2 zákona stavebného zákona – umiestnenie líniovej stavby)

Na vedomie

- 1./ Navrhovateľ: Obec Skrabské, OcÚ, Skrabské 78 – starosta obce
- 2./ Enviroline s.r.o., Svätoplukova 37, 040 01 Košice
- 3./ Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava

Dotknutým orgánom:

- 1./ SPP- distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov
- 2./ Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
- 3./ Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská č. 31, 042 91 Košice
- 4./ Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie slobody 5, Vranov nad Topľou
- 5./ Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, (IČO: 35 697 270)
- 6./ Okresné riaditeľstvo HaZZ, A. Dubčeka 881, Vranov nad Topľou

- 7./ Okresný úrad Vranov nad Topľou - odbor pozemkový a lesný, Kalinčiakova 879,
Vranov nad Topľou
- 8./ Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- 9./ Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor krízového riadenia, Námestie slobody 5,
Vranov nad Topľou
- 10./ VVS, a.s. Košice, Komenského 50, 042 48 Košice
- 11./ Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Pribinova 95, Vranov n.T.
- 12./ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou,
Mlynská 1348, 093 19 Vranov nad Topľou
- 13./ Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Komenského
39/A , 040 01 Košice
- 14./ Okresné riaditeľstvo policajného zboru, ODI, Nemocničná 578/4, 093 01 Vranov
nad Topľou
- 15./ Správa a údržba ciest PSK, oblasť Vranov nad Topľou, Čemernianska 1031,
093 03 Vranov nad Topľou
- 16./ SVP š.p. Správa povodia Bodrogu, odštepný závod, M. R. Štefánika 484, 075 01
Trebíšov
- 17./ Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor pre cestnú dopravu a pozem.
komunikácie, Námestie slobody 5, Vranov nad Topľou

Vyvesené dňa: 30.06.2025

Zvesené dňa:

Odtlačok pečiatky
Podpis oprávnenej osoby